

Műszaki adatlap

ME104

Bitumen TAPE Aluminium

Bitumen szalag alumínium

22-02-2024 / V 1

Leírás

Aluminizált poliészter fólia öntapadó bitumenes ragasztó réteggel és lehúzzható fedőfóliával



Tulajdonságok és előnyök

- Teljes felületen öntapadós
- Vakolható
- Használható kissé egyenetlen felületeken is
- Gyorsan és egyszerűen használható
- Költséghatékony
- Az öntapadó réteg lehetővé teszi a fólia újra pozicionálását
- UV - álló

Felhasználási cél

Ez az univerzálisan alkalmazható javítószalag kiválóan használható csatornák, tetőablakok, felülvilágítók, kémények, tetőgerincek, víztelenítő csövek, antenna csatlakozások, fém- és műanyag kapcsolatok csatlakozásainak és repedések stb. tömítéséhez, összekapcsolásához. Jól tapad: falhoz, vakolathoz, betonhoz, fához, fémhez, acélhoz, üveghez, cinkhez, alumíniumhoz. Szükség esetén használjon megfelelő alapozót.

Tárolás

Hűvös, száraz helyen, időjárási hatásoktól védve, eredeti csomagolásban.

Szavatossági idő

1 év

Műszaki adatok

Öntapadó réteg tapadása		kb. 25N/25 mm (DIN EN 1939)
Öregedési ellenállás		adott
Alkalmazási hőmérséklet		> 5°C
Épület osztály	DIN 4102	B2
Méret		50, 75, 100, 150, 200, 300 mm
Éghetőség	DIN 4102	B2
Üzemi hőmérséklet		-20°C és +80°C között

Műszaki adatlap

ME104

Bitumen TAPE Aluminium

Műszaki adatok

Vastagság	EN 1849-2	1,2 mm
UV-álló képesség		adott
Vízgőz diffúziós	EN 1931	> 1500 m
Páraáteresztő képesség (μ)		DIN 4108-3

Előkészítés

A fogadófelület legyen tiszta, száraz-, por-, zsírmentes, és hordozóképes.

Erősen porózus aljzatokon (beton, pórusbeton, vakolat stb.) és butilszalag átlapolások esetén javasoljuk az alapozást ME901 Butyl & Bitumen Alapozó / ME902 Butil- & bitumenalapozó spray vagy oldószermentes ME904 Butil- & bitumenalapozó Öko-val.

Alkalmazás

Tisztítsa meg az aljzatokat, és szükség esetén alapozzon.

Távolítsa el a linert, és ragassza fel a szalagot az aljzatra.

Kerülje a légbuborékok kialakulását.

Nyomógörgővel jól nyomja le a szalagot.

Alkalmazási terület

Aluminizált poliészter fólia öntapadó bitumenes ragasztó réteggel és lehúzható fedőfóliával

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.com címen találja.

Megjegyzés

Az öntapadó réteg nem kompatibilis a hibridekkel. Ne próbáljon illbruck öntapadós fóliát hibriddel tömíteni vagy ragasztani.

Műszaki tanácsadás

Kollégáink állnak rendelkezésére a megfelelő termék kiválasztásában. További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/841 4360-as telefonszámon.

Garancia

A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétősége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a www.illbruck.com oldalon található.

Műszaki adatlap

ME104

Bitumen TAPE Aluminium



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Czechia
+420 296 565 333
prodej@tremcocpg.com