

Teknisk datablad

SP540

Gulvfugemasse

Gulvfugemasse

04-02-2025 / V 1

Beskrivelse

SP540 er en enkomponent elastisk fugemasse baseret på en hybridpolymer. SP540 danner en hud på ca. 45 minutter.
Under og efter hærdningen er SP540 kemisk neutral og ikke-korrosiv.
Efter hærdning er produktet permanent elastisk, men har stadig en høj mekanisk styrke.
SP540 udviser god modstandsdygtighed over for lys, vejr og ældning.
Produktet er fri for isocyanater og silikoner.



Funktioner og fordele

- Fri for isocyanater og silikoner
- Hurtig hærdning

Anvendelsesområde

SP540 er en elastisk hybridfugemasse til gulvfuger på gangstier, offentlige stier, lagerbygninger, parkeringspladser og i områder, hvor der kører vogne.

Til indvendige og udvendige dilatationsfuger og i områder med kolde klimaforhold.

Kan bruges i fuger mellem gulv og væg. Ved brug på natursten er der risiko for kantfarvning.

Produktet er luft- og gastæt og velegnet til radontætning.

Certifikater og godkendelser

EC1+, EPD,

Garanti

Tremco CPG Denmark A/S produkter er fremstillet i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt, som er blevet anvendt (a) i overensstemmelse med Tremco CPG Denmark A/S skriftlige instruktioner og (b) i enhver anvendelse anbefalet af Tremco CPG Denmark A/S, men som viser sig at være defekt, vil blive erstattet uden beregning. Der kan ikke tages ansvar for oplysningerne på denne side/blad, selv om de er offentliggjort i god tro og anses for at være korrekte. Tremco CPG Denmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel i overensstemmelse med virksomhedens politik om løbende udvikling og forbedring. Det er et krav, at installatøren sikrer, at alle elementer er egnede og kompatible, før installationen påbegyndes, og at der kan opnås overensstemmelse, hvis det er nødvendigt.

Forholdsregler for sundhed og sikkerhed

Læs og sørg for, at du forstår indholdet af sikkerhedsdatabladet, før arbejdet påbegyndes.

Teknisk datablad

SP540

Gulvfugemasse

Teknisk service

Tremco CPG har et team af erfarne tekniske sælgere, der kan hjælpe dig med at vælge og specificere produkter. For mere detaljeret information, service og tips og råd, kontakt venligst kundeservice på +46 31 570010.

Teknisk datablad

SP540

Gulvfugemasse

Certifikat

