

Teknisk datablad

AA290

Skumfjerner

Skumfjerner

Beskrivelse

29-04-2024 / V 1

Effektivt rengøringsmiddel, der opløser uhærdet polyuretanskum og klæbemidler.



Funktioner og fordele

- Sprayvask af værktøj og spild
- Rengøring af skumkanoner indvendigt
- Fjerner maling, voks, fedt og olie
- Fri for CFC, HFC og HCFC

Anvendelse Formål

AA290 er beregnet til rengøring af PU-skumapplikatorer og fjernelse af uhærdet illbruck PU-skum fra applikatorpistoler, værktøj og lignende hjælpeudstyr. Det kan også bruges til at fjerne uhærdet skumspild fra overflader, der er modstandsdygtige over for opløsningsmidler. Fjerner også maling, voks, fedt og olie.

Emballage

500 ml flaske (12 stk./karton)

Opbevaring

Opbevares på et skyggefuldt og tørt sted mellem +10°C og +25°C. Opbevar beholderne lodret. Produktet er indeholdt i en beholder under tryk. Følg opbevaringsanvisningerne, og tilføj ikke varme.

Teknisk information

Grænser for beholdertemperaturen	+10 / +25 °C
Holdbarhed (i tørre rum og uåbnet)	24 måneder

Beskyttelsesudstyr

SØRG FOR VELBALANCEREDE FORHOLD, og sørg for, at alt anbefalet beskyttelsesudstyr bæres under håndtering og brug af dette produkt. For fuldstændige anbefalinger, se sikkerhedsdatabladet.

Anvendelsesområder

Til indvendig og udvendig brug. AA290 er et opløsningsmiddel beregnet til rengøring af PU-skumapplikatorer og fjernelse af

Teknisk datablad

AA290

Skumfjerner

uhærdet illbruck og Nullfire PU-skum fra applikatorpistoler, værktøj og lignende hjælpeudstyr. Det kan også bruges til at fjerne

Tilberedning

Ryst beholderen godt før brug, og gentag rystningen under brug.

Anvendelse

- Når man arbejder med polyuretanskum/lim, er det vigtigt at beskytte sig med handsker og beskyttelsesbriller, og at de omgivende overflader beskyttes med afdækningstape etc. Hvis uheldet er ude, skal skumfjernereren bruges, før skummet er hærdet.
- Spray på skummet, indtil det er helt opløst, og tør af med en fnugfri klud.
- Når du er færdig med at arbejde med pistolskum, og flasken er tom: Monter sprayventilen på skumfjernereren, og rengør pistolen og ventilen udvendigt.
- Skru derefter skumfjernereren på skumpistolen, og tryk på pistolens aftrækker flere gange, indtil alt skummet er væk, og der kommer ren væske ud af pistolens dyse.
- Vent ca. 15 minutter, lad midlet virke, og tryk på aftrækkeren igen.
- Spray ventilbeslaget med teflonspray.
- Hvis den næste flaske pistolskum installeres umiddelbart efter rengøringen, er det vigtigt at trykke på pistolens aftrækker et par gange, før arbejdet påbegyndes, for at sikre, at der ikke er rester af rengøringsmidlet tilbage i pistolen.
- Når man stopper arbejdet i op til 4 uger med Pistol Foam (ikke tømt flaske), skal Pistol Foam-flasken forblive på pistolen.
- Skumfjerner kan også bruges til at fjerne maling, voks, fedt og olie. Advarsel: Nogle malede overflader, plast og tekstiler kan misfarves eller opløses af skumfjernereren, test først på et mindre eller skjult område.

Bemærk venligst

Produktet opløser ikke hærdet PU-skum.

Garanti

Tremco CPG Denmark A/S produkter er fremstillet i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt, som er blevet anvendt (a) i overensstemmelse med Tremco CPG Denmark A/S skriftlige instruktioner og (b) i enhver anvendelse anbefalet af Tremco CPG Denmark A/S, men som viser sig at være defekt, vil blive erstattet uden beregning. Der kan ikke tages ansvar for oplysningerne på denne side/blad, selv om de er offentliggjort i god tro og anses for at være korrekte. Tremco CPG Denmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel i overensstemmelse med virksomhedens politik om løbende udvikling og forbedring. Det er et krav, at installatøren sikrer, at alle elementer er egnede og kompatible, før installationen påbegyndes, og at der kan opnås overensstemmelse, hvis det er nødvendigt.

Sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger

Læs og forstå indholdet af sikkerhedsdatabladet, før arbejdet påbegyndes. Beholdere under tryk - må ikke udsættes for sollys eller temperaturer over +50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke tomme beholdere. Må ikke sprøjtes på åben ild eller glødende genstande. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Tag forholdsregler mod statisk elektricitet. Undgå indånding af spray. Må ikke tømmes i afløb.

Teknisk datablad

AA290

Skumfjerner

For teknisk service

Tremco CPG har et team af erfarne tekniske sælgere, der kan hjælpe dig med at vælge og specificere produkter. For mere detaljeret information, service og tips og råd, kontakt venligst kundeservice på +46 31 570010.