

YDEEVNEDEKLARATION

i overensstemmelse med bilag III til forordning (EU) nr. 305/2011
Ændring af kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 574/2014

Deklarationsnummer **FL-03001**

Systemopbygningen: **Deckshield ID** som indeholder:
Primer (Option): Hydraseal DPM eller Hydraseal DPM LH eller Flowprime eller Deckshield SF
Hovedlager: Deckshield SF + kvartssandsfiller + kvartssand
Topcoat: Deckshield Finish + (option) Deckshield UV Topcoat
som beskrevet i vores produktdatablad og udlægningsanvisninger.

1. Produkttypens unikke identifikationskode:

Deckshield ID

2. Tilsigtet anvendelse/anvendelser:

Overfladebeskyttelsessystem til beton

3. Producent:

Tremco CPG Poland Sp z o.o.
ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa, Poland

4. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen

System 2+
System 3 (Reaction to fire)

5. A) Harmoniseret standard

EN1504-2:2004

B) Bemyndiget repræsentant

**Building Research Institute, no 1488
Certificate: 1488-CPR-0617/Z**

6. Deklareret ydeevne for **Deckshield ID**

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Slidstyrke (Taber test)	< 3000 mg	1504-2:2004
Permeabilitet for CO ₂	S _D > 50 m	
Vanddamppermeabilitet	Klass II	
Kapilær absorption og vandpermeabilitet	w < 0,1 (kg/(m ² x h ^{0,5}))	
Modstandsevne mod kraftig kemisk påvirkning	Klasse I	
Skridmodstandsevne	Klasse II	
Slagstyrke	Klasse III	
Vedhæftningsstyrke ved aftræksprøvning	≥ 2 N/mm ²	
Holdbarhed: Vedhæftning efter termiske cykler	≥ 2 N/mm ²	
Reaktion på brand	Bfl – s1	


Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Johan Henriksson, Business Development Manager Flooring

Sted **Göteborg**

Dato **2025-06-04**


Signatur

CE-mærkning

CE	
1488	
Tremco CPG Poland Sp z o.o. ul. Marywilska 34 03-228 Warszawa, Poland	
Deckshield ID	
13	
1488-CPR-0617/Z	
EN 1504-2:2004	
DoP no FL-03001	
Overfladebeskyttelsessystem til beton	
Slidstyrke (Taber test)	< 3000 mg
Permeabilitet for CO ₂	S _D > 50 m
Vanddamppermeabilitet	Klasse II
Kapilær absorption og vandpermeabilitet	w < 0,1 (kg/(m ² x h ^{0,5}))
Modstandsevne mod kraftig kemisk påvirkning	Klasse I
Skridmodstandsevne	Klasse II
Slagstyrke	Klasse III
Vedhæftningsstyrke ved aftræksprøvning	≥ 2 N/mm ²
Holdbarhed: Vedhæftning efter termiske cykler	≥ 2 N/mm ²
Reaktion på brand	B _{fl} – s1

UKCA-mærkning

UK CA	
1488	
Tremco CPG Poland Sp z o.o. ul. Marywilska 34 03-228 Warszawa, Poland	
Deckshield ID	
13	
1488-CPR-0617/Z	
EN 1504-2:2004	
DoP no FL-03001	
Overfladebeskyttelsessystem til beton	
Slidstyrke (Taber test)	< 3000 mg
Permeabilitet for CO ₂	S _D > 50 m
Vanddamppermeabilitet	Klasse II
Kapilær absorption og vandpermeabilitet	w < 0,1 (kg/(m ² x h ^{0,5}))
Modstandsevne mod kraftig kemisk påvirkning	Klasse I
Skridmodstandsevne	Klasse II
Slagstyrke	Klasse III
Vedhæftningsstyrke ved aftræksprøvning	≥ 2 N/mm ²
Holdbarhed: Vedhæftning efter termiske cykler	≥ 2 N/mm ²
Reaktion på brand	B _{fl} - s1