

## Popis

Speciální PP (polypropylen) fólie opatřená vysoce trvanlivým a voděodolným lepidlem.

## Forma dodání

- PP fólie dodávaná v rolích 25 m
- Barva: černá

## Technická specifikace

Vlastnost	Norma	Hodnota
Materiál		speciální PP vlákno
Lepidlo		speciální lepidlo
Liner	EN 1849-2	posilikonovaný papír
Barva		černá
Odolnost povětrnosti a UV záření		6 měsíců
Aplikační teplota		od -10 °C
Teplotní odolnost		-40 °C to +90 °C
Skladování		po dobu 1 roku v suchu a chladu

## Zpracování

- Odstraňte část lineru (ochranný papír) na ME316 a přiložte ji na přelepovaný spoj tak, aby ME316 byla z půlky na každé straně spoje.
- Postupně odstraňujte ochranný papír a přilepuje ME316 k podkladům tak, aby na fólii nevznikaly vlnky nebo nebyla nadměrně napínána.
- Poté přejedte fólii silně přitlačným válečkem.
- V případě montovaných sendvičových konstrukcí doporučujeme pokládání izolačních membrán takovým způsobem, aby spoje mezi nimi vycházely v místech trámů, krokví apod. Lepení pak probíhá v oblasti, kde jsou spoje podloženy a následně jsou třeba ještě vyztužené a přitlačeny laťováním.



## ME316

### Fólie na spoje a prostupy Premium

Víceúčelová těsnicí fólie určená pro dotěsňování spojů a styků na fasádních, podstřesních i vzduchotěsných interiérových membránách a dalších přilehlých konstrukcích. Unikátnímu lepidlu na fólii přilne skvěle na membránách z PE, PP, PES, hliníku a dále potom na podkladech jako jsou beton, plynobeton, keramická tvarovka, vápenopísková tvarovka, omítka, OSB, dřevotřísková deska a dřevo. Vzniklý spoj je trvale vzduchotěsný, lepidlo mění minimálně své vysoké kvality.

#### Hlavní výhody

- Použití v interiéru i exteriéru
- Snadno trhatelná v ruce
- Odolnost povětrnosti 6 měsíců
- Aplikace od -10 °C

**Technický servis**

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

**Dodatečné informace**

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.  
IČO: 15 89 08 13  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3,  
Tel (+420) 296 565 333