

Descriere

Material din spumă pe bază de PE cu o structură celulară predominant închisă, prevăzut cu adeziv acrilic pe ambele fețe, acoperit cu o bandă de hârtie de protecție.

Construcție

Bandă adezivă din spumă cu două fețe rulată într-o rolă.

Culoare: alb, antracit

Ambalare

Grosime	2 mm
Lungime în rolă	30 m

Date tehnice

Proprietăți	Norma	Clasificare
Densitate		29 kg/m ³
Rezistența la crustă la 180° după 24 de ore		6 N/25mm
Duritate Shore 00		cca 47
Rezistența la tracțiune în direcție longitudinală		cca 360 kPa
Rezistența la tracțiune în direcție transversală		cca 210 kPa
Rezistența la temperatură		-40°C la +100°C
Temperatura de aplicare		+5°C la +40°C
Temperatura de depozitare		+5°C la +25°C
Timp de depozitare		6 luni

Pregătire

- Substraturile trebuie să fie uscate, degresate, fără praf, impurități și particule libere.

Prelucrare

- Desfaceți banda de pe rolă, măsurați și tăiați.
- Apoi aplicați direct pe substratul pregătit.
- Vă place să apăsați banda pe substrat cu o rolă de presiune Illbruck.
- Îndepărtați banda de protecție de bandă, chiar înainte de a aplica a doua suprafață de bază lipită și apăsați-o ușor din nou.

Avertisment important

- Este mai bine să aplicați banda în mai multe benzi scurte, separate, decât într-o bandă lungă continuă. Acest lucru va preveni riscul ca banda adezivă să se rupă complet.



TN118

Bandă PE dublu adezivă



illbruck TN118 este o bandă PE dublu adezivă destinată aplicațiilor interioare, unde servește ca agent de fixare pentru obiecte cu greutate redusă sau în combinație cu un adeziv pentru sarcini mai mari. Se folosește în principal pentru lipirea plintelor și șipșilor, elementelor decorative, plăcilor de placare interioară. O conexiune lipită formează o așa-numită conexiune fără demontare. Recomandăm insistent ca îmbinarea formată din TN118 să fie completată cu un etanșant adeziv adecvat în cazul fluctuațiilor de temperatură și umiditate din încăpere.

Principalele avantaje

- bună aderență a benzii la substraturi neporoase
- fixarea imediată a articulației
- aplicare rapidă, ușoară și estetică

TN118

Bandă PE dublu adezivă

Serviciu tehnic

Serviciul tehnic este disponibil la cerere. Pentru informații detaliate vă rugăm să ne contactați.

Informații suplimentare

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus.

Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Republica Cehă

T. +420 296 565333
F. +420 296 565300
info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com