

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zgodnie z Załącznikiem III do Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011
Zmienionym przez Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014

Nr: **PL-00110**

Dla systemu: **Deckshield PD 2,5 mm (OS8)** składającego się z:

Warstwa zasadnicza: **Flowcoat PD + wypełniacz kwarcowy + zasyp
kruszywem**

Warstwa zamykająca: **Flowcoat PD**

zgodnie z odpowiednimi Kartami Produktów oraz Instrukcją Wykonania.

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Deckshield PD 2,5 mm (OS8)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Materiał na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do
wykonywania posadzek.**

3. Producent:

**Tremco CPG Poland Sp. z o. o.
ul. Marywilska 34, 03-288 Warszawa
Polska**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

5. A) Norma zharmonizowana:

EN13813:2002

B) Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

6. Deklarowane właściwości użytkowe dla systemu Deckshield PD.

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wydzielanie substancji powodujących korozję	SR	EN 13813:2002
Odporność na ścieranie	AR0,5	
Odporność na uderzenia	IR16	
Przyczepność	B2.0	
Reakcja na ogień	Bfl-s1	


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Bartosz Mysior

Dyrektor Operacyjny

dnia **24.05.2022**



(podpis)



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG Poland Sp. z o. o.
ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 879 89 07
fax: +48 22 879 89 18
www.cpg-europe.com

Oznakowanie CE

CE	
Tremco CPG Poland Sp. z o.o. ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Polska	
Deckshield PD OS8	
22	
DWU Nr PL-00110	
EN 13813: 2002	
Materiał na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do wykonywania posadzek	
Wydzielanie substancji powodujących korozję	SR
Odporność na ścieranie	AR0,5
Odporność na uderzenia	IR16
Przyczepność	B2.0
Reakcja na ogień	B _{fi} -s1

Oznakowanie UKCA

UK CA	
Tremco CPG Poland Sp. z o. o. ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Polska	
Deckshield PD OS8	
22	
DWU Nr PL-00110	
EN 13813: 2002	
Materiał na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do wykonywania posadzek	
Wydzielanie substancji powodujących korozję	SR
Odporność na ścieranie	AR0,5
Odporność na uderzenia	IR16
Przyczepność	B2.0
Reakcja na ogień	B _{fi} -s1



Firma Tremco CPG Poland Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093671.
NIP: 113-00-928-28, REGON: 010742403. Wysokość kapitału zakładowego: 100 000 PLN