

Technisch productblad

TP602

ILLMOD MAX NG

Zwelband Max

12-05-2026 / V 5

Omschrijving

Opencellig polyurethaan zwelband, geïmpregneerd met brandvertragende kunsthars.



Kenmerken en voordelen

- Groter toepassingsbereik
- Voor klasse 8A (EN 12208)
- Slagregendicht > 450 Pa.
- Weer- en uv-bestendig
- Dampdoorlatend
- Eenzijdig zelfklevend

Gebruiksdoel

Dit geïmpregneerde, voorgecomprimeerde zwelband is bestemd voor de slagregendichte afdichting van voegen en aansluitingen bij o.a. ramen en deuren. Geschikt voor voegbreedtes van 3 tot 7 mm tot en met 9 tot 18 mm.

Leveringsvorm

Afmetingen in mm	Kleur	Item nr.	Rollengte in m	Rollen per doos	Doosinhoud in m
15/3-7	Antraciet	TP602512902	7	20	140
15/4-10	Antraciet	TP602512903	5,6	20	112
15/5-12	Antraciet	TP602512904	4,3	20	86
20/6-14	Antraciet	TP602512905	3,6	15	54
20/7-15	Antraciet	TP602512906	3,3	15	49,5
20/9-18	Antraciet	TP602512907	6,5	15	97,5

Afmetingen: Voegdiepte/voegbreedte

Technische informatie

Samenstelling		Polyurethaan schuimstof
Dichtheid		100 kg/m ³
Brandgedrag	DIN 4102-1	B1
Waterdampdiffusie, SD- Externe	EN ISO 12572	< 0,5 m
UV-stabiliteit	DIN 18542	Voldoet
Hechtsterkte van zelfklevende zijde		> 12 N/25 mm
Verwerkingstemperatuur		0°C tot +35°C
Maximaal toelaatbare vervorming	NEN 3413	> S 25

Technisch productblad

TP602

ILLMOD MAX NG

Technische informatie

Temperatuurweerstand		-30°C tot +85°C
Emissie classificatie	Emicode	EC1+
Hittebestendigheid	BRL 2802	Geen uittreding impregneer (70°C)
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen	DIN 52453	PVC/beton/stenen; geen vlekvorming
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)		24 maanden, in de verpakking
Kleur		Antraciet

Vorbereiding

- De ondergrond dient schoon, stof- en vetvrij te zijn.
- Voor het aanbrengen zijn een meetlint, schaar of mes en eventueel (houten) wigjes benodigd.

Applicatie

- Het voorgecomprimeerde begin-/eindstuk afsnijden.
- Bij verticale voegen onderaan met het plaatsen beginnen. De banden worden stuik gezet.
- Bij het afrollen van het band minstens 1 cm extra nemen.
- De voegzijanten moeten parallel verlopen (max. 3 graden afwijking).
- Het band moet min. 2 mm terugliggend aangebracht worden.
- Natte voegen: TP602 ILLMOD MAX NG (Zwelband Max) kan met houten wiggen worden gefixeerd totdat het band is uitgezet.
- Bij verwerking met verf, lijm en natuursteen, adviseren wij altijd vooraf navraag te doen.
- Het band mag niet met oplosmiddelen of agressieve chemicaliën in contact worden gebracht.

Gebruikstips ramen en deuren

- De TP602 NG mag niet om de hoeken bij ramen en deuren worden aangebracht. De banden worden stuikend gezet.

Let op

- Op de overgebleven rollen in de geopende doos iets zwaars leggen om het telescoperen te voorkomen.
- Vermijd doorslag van stuwende regen langs aangrenzende materialen.
- Onbehandeld hout of absorberende en poreuze oppervlakken moeten worden beschermd tegen indringend water voordat de banden worden geïnstalleerd.
- Compatibel met illbruck kitten en overschilderbaar met de gangbare watergedragen verfsystemen, bij twijfel altijd vooraf een proef opzetten.

Garantie

Producten uit het i3-systeem van illbruck hebben 10 jaar productgarantie.

De producten van Tremco CPG Belgium NV worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Technisch productblad

TP602

ILLMOD MAX NG

Gezondheid en veiligheid

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Technische dienst

Tremco CPG Belgium NV heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-be@tremcocpg.com.

Certificering

