

## YDEEVNEDEKLARATION

i overensstemmelse med bilag III til forordning (EU) nr. 305/2011  
Ændring af kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 574/2014

Deklarationsnummer **FL-04006**

### For produktet: **Isocrete 8080 Base Rapid**

Som beskrevet i vores produktdatablad og udlægningsanvisninger.

1. Produkttypens unikke identifikationskode:

**Isocrete 8080 Base Rapid**

2. Tilsigtet anvendelse/anvendelser:

**Cementbaseret afretningsmørtel til indendørs brug**

3. Producent:

**CPG Sweden AB**  
**Polhemsplatsen 5, 411 03 Gothenburg**  
**Sweden**

4. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen

**System 4**  
**System 3 (til brandklassificering)**

5. A) Harmoniseret standard

**EN13813:2002**

B) Bemyndiget repræsentant

**Ikke relevant**

6. Deklareret ydeevne for **Isocrete 8080 Base Rapid**

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret Teknisk specifikation
Frigivelse af korroderende stoffer	CT	<b>EN 13813:2002</b>
Trykstyrke	C40	
Bøjning trækstyrke	F6	
Brandklasse	A1 <sub>fl</sub>	

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

(Mårten Dragstedt)

Sted (Gothenburg, CPG Sweden AB)

Dato (2023-06-08)



(underskriftsberettigede)

CE-mærkning

<b>CE</b>	
<b>CPG Sweden AB</b>	
<b>Polhemsplatsen 5, 411 03 Gothenburg</b>	
<b>Isocrete 8080 Base Rapid</b>	
<b>2022</b>	
<b>DoP FL-04006</b>	
<b>EN 13813: 2002</b>	
<b>Cementbaseret afretningsmørtel til indendørs brug</b>	
Frigivelse af korroderende stoffer	CT
Trykstyrke	C40
Bøjning trækstyrke	F6
Brandklasse	A1 <sub>fl</sub>