

	Chemische bestendigheid	Slijvastheid	Eenvoudig te reinigen	Zelfnivellerend	Aangebracht met troffel	Roller- of spuitapplicatie	Decoratieve afwerking	Antimicrobiële technologie	Antislip	Glansgraad	Temperatuur- bestendigheid	Beloopbaar	Volledig belastbaar	ESD-geleidend vloersysteem	Snelle uithardend	Coatingtechnologie	UV-bestendig en kleurvast	Flexibel systeem	Emissiearm	Laagdikte	Laagdikte in mm (ongeveer)
Flowcoat Rapide BC ¹		•				•	•		•	glans	+60°C	2	6		•	PA	•		•	2.5 - 3	3
Flowcoat Rapide BC UNI ²		•				•			•	glans	+60°C	3	24		•	PA	•		•	2.5 - 3	3
Flowcoat Rapide Terroso ³		•				•	•		•	glans	+60°C	2	6		•	PA	•		•	1.5 - 2	3
Flowcoat Rapide BC Matt ²		•				•	•		•	mat	+60°C	24	48			PA	•			2.5 - 3	3
Flowcoat Rapide BC UNI Matt ²		•				•			•	mat	+60°C	24	48			PA	•			2.5 - 3	4-6
Flowcoat Rapide Terroso Matt ³		•				•	•		•	mat	+60°C	24	48			PA	•			1.5 - 2	4-6
Vulkem Quick BC LC ⁴	•	•	•			•	•		•	glans	+70°C	1	3		•	PUMA	•	•		3-4	4-5
Vulkem Quick BC ⁵	•	•	•			•	•		•	glans	+70°C	1	3		•	PUMA	•	•		5-6	
Vulkem Quick BC F ⁶	•	•	•			•	•		•	glans	+70°C	1	3		•	PUMA	•	•		4-5	
Vulkem Quick BC UNI LC ⁷	•	•	•			•	•		•	glans	+70°C	1	3		•	PUMA	•	•		3-4	
Vulkem Quick BC UNI ⁸	•	•	•			•			•	glans	+70°C	1	3		•	PUMA	•	•		5-6	
Vulkem Quick BC F UNI ⁹	•	•	•			•			•	glans	+70°C	1	3		•	PUMA	•	•		4-5	
Vulkem Quick Terroso ¹⁰	•	•	•			•	•		•	glans	+70°C	1	3		•	PUMA	•	•		3-4	