

YTELSESERKLÆRING

Ihht Annex III i Den Europeiske Byggevareforordningen No 305/2011 endret ved kommisjonsdelegert forskrift (EU) No 574/2014

No: [FL-SE00041](#)

For systemet:	Deckshield PD bestående av:
Primer:	Hydraseal DPM eller Hydraseal DPM LH eller Flowprime + kvartssand
Hovedlager:	Flowcoat PD + kvartssand
Topcoat:	Flowcoat PD

som beskrevet i våre tekniske datablader og leggeanvisninger.

1. Varetypens unike identifikasjonskode:

Deckshield PD

2. Tilsiktet bruksområde:

Overflatebeskyttelsessystem for betong

3. Produsent:

**Tremco CPG Poland Sp z o.o.
ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa, Poland**

4. System eller systemer for vurdering og kontroll av yteevne:

**System 2+
System 3 (Reaction to fire)**

5. A) Harmonisert standard

EN1504-2:2004

B) Teknisk kontrollorgan

Ikke relevant

6. Angitt ytelse for Deckshield PD

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert standard
Slitasjemotstand (Taber test)	< 3000 mg	1504-2:2004
Permeabilitet for CO ₂	NPD	
Vanndamppermeabilitet	NPD	
Kapillarabsorpsjon og vannpermeabilitet	$w < 0,1 \text{ (kg/(m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	
Motstand mot sterk kjemisk påvirkning	NPD	
Sklisikkerhet / Sklibestandighet	NPD	
Slagfasthet	Klass II	
Vedheftstyrke ved avtrekksprøving	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
Holdbarhet: Vedheft etter termiske sykler	NPD	
Reaksjon på brann	B _{fl} - s1	

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Johan Henriksson, Business Development Manager Flooring

Sted Göteborg

Dato 2025-06-18


 Signatur

CE-merking

CE	
Tremco CPG Poland Sp z o.o. ul. Marywilska 34 03-228 Warszawa, Poland	
Deckshield PD	
19	
EN 1504-2:2004	
DoP no FL-SE00041	
Overflatebeskyttelsessystem for betong	
Slitasjemotstand (Taber test)	< 3000 mg
Permeabilitet for CO ₂	NPD
Vanndamppermeabilitet	NPD
Kapillarabsorpsjon og vannpermeabilitet	$w < 0,1 \text{ (kg/(m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Motstand mot sterk kjemisk påvirkning	NPD
Sklisikkerhet / Sklibestandighet	NPD
Slagfasthet	Klass II
Vedheftstyrke ved avtrekksprøving	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Holdbarhet: Vedheft etter termiske sykler	NPD
Reaksjon på brann	B _{fl-s1}