

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

secondo Annex III del regolamento (EU) N° 305/2011

FA880TRANS-20140628

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

FA880TRANS

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

FA880TRANS, numero di lotto : verere confezione del prodotto

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Sigillante per facciate per applicazione in interno e esterno (idoneo all'uso in climi freddi) EN 15651-1 F-EXT-INT-CC 20HM

Sigillante per giunti in aree sanitarie esposte ad acqua non pressurizzata EN 15651-3 XS2

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Tremco CPG Netherlands B.V Vlietskade 1032 NL-4241 Arkel

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non rilevante

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 3 per le prove di tipo e Sistema 3 per la reazione al fuoco

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

L'organismo notificato GINGER CEBTP, ZAC Clef Saint-Pierre - 12 Avenue Gay Lussac, F-78990 Elancourt, numero di identificazione 0074, ha eseguito le prove di tipo secondo il sistema 3 e ha emesso : certificato di costanza di prestazioni.

L'organismo notificato GINGER CEBTP, ZAC Clef Saint-Pierre - 12 Avenue Gay Lussac, F-78990 Elancourt, numero di identificazione 0074, ha eseguito le prove di reazione al fuoco secondo il sistema 3 e ha emesso rapporto di prova e di classificazione.





8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non rilevante

9. Prestazione dichiarata

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC 20HM

Preparazione: Metodo A

Supporto: Cemento M2, AT140 Primer, Alluminio, AT105 Primer

Supported. Comments 1412,7711 to 11 milet, 7 miletimo, 771103 1 milet				
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma tecnica armonizzata		
REAZIONE AL FUOCO (EN 13501)	Classe E	EN 15651-1: 2012		
RILASCIO DI COMPONENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'AMBIENTE E LA SALUTE	NPD	EN 15651-1: 2012		
IMPERMEABILITÀ ALL'ARIA E ALL'ACQUA				
Resistenza alla colatura (EN ISO 7390)	≤ 3mm	EN 15651-1: 2012		
Perdita di volume (EN ISO 10563)	≤ 20%	EN 15651-1: 2012		
Resistenza alla trazione (es. estensione trattenuta dopo immersione in acqua a 23°C) (EN ISO 10590)	NF	EN 15651-1: 2012		
Resistenza alla trazione (es. estensione trattenuta) per sigillanti non strutturali a basso modulo usati per giunti in aree dal clima freddo(-30°C) (EN ISO 8340)	NF	EN 15651-1: 2012		
DURABILITÀ (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590)	Passato	EN 15651-1: 2012		

EN 15651-3 XS2

Preparazione: Metodo A

Supporto: Alluminio, AT105 Primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma tecnica armonizzata
REAZIONE AL FUOCO (EN 13501)	Classe E	EN 15651-3: 2012
RILASCIO DI COMPONENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'AMBIENTE E LA SALUTE	NPD	EN 15651-3: 2012
IMPERMEABILITÀ ALL'ARIA E ALL'ACQUA		
Resistenza alla colatura (EN ISO 7390)	≤3mm	EN 15651-3: 2012
Perdita di volume (EN ISO 10563)	≤ 10%	EN 15651-3: 2012
Resistenza alla trazione (es. estensione trattenuta dopo immersione in acqua a 23°C) (EN ISO 10590)	NF	EN 15651-3: 2012
PROLIFERAZIONE MICROBIOLOGICA (ISO 846, metodo B)	2	EN 15651-3: 2012
DURABILITÀ (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590)	Passato	EN 15651-3: 2012

NF = No Failure, Nessun insuccesso secondo ISO 11600

NPD = No Performance Determined, Nessuna prestazione determinata





10.	La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata d	li cui a	I punto
9.			

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

0000

Firmato a nome e per conto di:

Arkel, 02.04.2024	Mald	
	M Lintrot Operations Director	

Annex:

In conformità con l'art. 6 (5) del Regolamento (EU) Nr. 305/2011 une Scheda di Sicurezza conforme al Regolamento (EU) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II és disponibile nel sito internet a support della presente Dichiarazione di Prestazione.

