

Teknik Veri Sayfası

PU540

POLYURETHANE SEALANT

Poliüretan Mastik

16-05-2024 / V 1

Açıklama

PU540, tek komponentli yüksek yapışma gücüne sahip, poliüretan polimer esaslı derz dolgu malzemesidir.

Özellikler ve Faydalar

- ISO 11600- G-25HM gereksinimlerini karşılar
- 1 malzemede 2 özellik birden, esnek sızdırmazlık maddesi ve yüksek güçte yapışkan
- Hava şartlarına, eskimeye ve UV ışınlarına uzun süreli direnç
- Az ve orta seviye yaya trafiği için uygundur

Kullanım Amacı

PU540, çok çeşitli yalıtım ve yapıştırma uygulamalarında yüksek dayanımlı bir esnek yapışma sağlayan genel amaçlı bir formülasyondur. Çok çeşitli yapı malzemelerine mükemmel yapışma sağlar ve iç ve dış mekan uygulamalarına uygundur. Tipik kullanımlar kapsamında kapıların, pencerelerin, panellerin, binaya giren tesisatların ve benzer yapı elemanlarının yalıtımı ve yapıştırılması yer alır.

Ambalajlama

310 ml (12 kartuş/koli)

600 ml sosis (20 sosis/koli, sadece gri)

Renk

Beyaz, siyah ve gri

Hazırlık

Gerekli Aletler

Kartuş tabancası ve keskin bıçak.

Astarlama

PU540, birçok standart yapı malzemesine astar gerektirmeden mükemmel yapışma sağlar. Özel durumlar için veya herhangi bir tereddüdünüz varsa lütfen uygulamaya özel ihtiyaçlarınızı değerlendirmek üzere tremco illbruck Teknik Servis Birimi ile görüşünüz.

Derz yüzeyleri temiz, kuru ve tozdan, yağdan, gresten, eski mastikten ve yapışmayı bozabilecek her türlü kirletici kalıntıdan arındırılmış olmalıdır. Daha önceden uygulanmış mastik mekanik olarak temizlenmelidir.

Çift bez yöntemini kullanarak uygun bir temizleme solventi ile iyice temizleyiniz, burada birinci beze temizleme ürünü dökülerek kirletici maddeler kabartılır, ve ikinci temiz ve kuru bez kullanılarak kalan temizleme maddesi giderilir.

Maskeleme bandı uygulayarak komşu yüzeylerin kirlenmesini önleyiniz.

Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen tremco illbruck Teknik Hizmet Birimi ile görüşünüz.

Teknik Veri Sayfası

PU540

POLYURETHANE SEALANT

Derz Arka Dolgusu

Uygulama

Uygulama, BS 8000:16 - “Yapılarda derzlerin mastiklerle yalıtılmasına ilişkin uygulama yönetmeliği”ne uygun yapılmalıdır. Birleşme yüzeylerine tam, iyi temas sağlanması için fazlalıklar keski ile alınmalıdır.

Alet Temizleme

Fazla mastiği hemen AT200 Yüksek Dayanımlı Temizleyici ile gideriniz. Temizleme öncesinde yüzeyin çözücü özellikte olmasını sağlayınız. Kirlenmiş mastik sadece mekanik yolla giderilebilir.

Lütfen aklınızda bulundurun

Bileşenlerin yer değiştirebilir olduğu (örn. belirli kauçuklar) malzemeler üzerinde kullanılması tavsiye edilmez. Suyun içerisinde uzun süreli batır halde kalmaya uygun değildir. UV’ye uzun süreli maruz kaldığında beyaz renkte solma meydana gelebilir.

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Kullanım öncesinde güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır.



Tremco CPG Turkey Dış
Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B
Blok Kat:21 No:78
34235 Esenler, İstanbul
Türkiye
+90 (0)212 4384466