

Teknik Veri Sayfası

SP030

CRYSTAL CLEAR ADHESIVE

Esnek Yapıştırıcı - Dolgu

16-05-2024 / V 1

Açıklama

SP030, illbruck'un SP polimer formülasyonuna sahip hızlı kürlenene kristal şeffaf renkli yapıştırıcı malzemesidir.



Özellikler ve Faydalar

- Şeffaf yapışma için ideal olan bir kristal şeffaf polimer sızdırmazlık malzemesi
- Gelişmiş SP polimer formülasyonu - klasik PU yapıştırıcılara çevre dostu bir alternatif
- Çevre dostu; Solvent veya izosiyanat içermez
- Metaller, cam, PVC ve beton dahil olmak üzere çok çeşitli malzemelere mükemmel yapışma
- Hızlı kabuk bağlama - ortalama 5 dakika içerisinde kuruma
- Kokusuzdur

Kullanım Amacı

SP030 hızla kürlenerek esnek, kristal şeffaf bir sızdırmazlık ve yapıştırma sağlar. SP030, şeffaf bir sızdırmazlığın gerekli olduğu çok çeşitli iç mekan uygulamalarında cam elemanların yalıtımı/yapıştırılması için idealdir. Cam panellerin alüminyum veya eloksallı profillere (vitrinlerin, perakende ünitelerinin, cam asansörlerin, vb. imalatlarında) yapıştırılmasında kullanılır. Bu yapıştırıcı, metallerle ve yapı işlerinde kullanılan birçok malzemeyle uyumludur.

Ambalajlama

310 ml'lik kartuş (12 kartuş/koli)

Renk: Kristal şeffaf

Hazırlık

Gerekli Aletler

Standart kartuş tabancası ve keskin bıçak

Hazırlama

Kullanımdan önce mutlaka ürün uygunluğunu teyit etmek için deneme yapınız.
Yapıştırılacak yüzeyler temiz, kuru, tozdan ve yağdan arındırılmış olmalıdır.

Teknik Veri Sayfası

SP030

CRYSTAL CLEAR ADHESIVE

Gözenekli olmayan yüzeyleri pürüzlendiriniz.

Cam, alüminyum, seramik, lake ağaç, PVC, epoksi ve polyester gibi malzemelerde astar gerekli değildir. Diğer malzemeler için lütfen tremco illbruck Teknik Servisi ile görüşünüz.

Uygulama

Kartuş vidalama dişlerinin ucunu, dişlere hasar gelmesinden kaçınarak keskin bıçak ile kesiniz. Kartuş başlığını istenen çap elde edilene kadar kesiniz. Yapıştırıcıyı uygulamadan önce birleştirilecek yüzeylerin birbirlerine temasını sağlayınız. Bir veya her iki yüzeye şerit olarak yapıştırıcı uygulayınız. Daha büyük yapıştırma alanları için çentikli yayıcı kullanarak yapıştırıcıyı hızlı yayınız. Her iki malzemeyi çok çabuk birleştiriniz ve yeterli yapışkanlık gücü elde edilene kadar asgari 30 dakika sıkıştırarak tutunuz. Normal olarak 30 dakika sonra yeterli çalışma gücü oluşmuş olacaktır.

Alet Temizleme

Fazla yapıştırıcıyı hemen AT200 Yüksek Dayanımlı Temizleyici ile çıkartınız. Temizleme öncesinde yüzeyin çözücüye dayanıklı olduğundan emin olunuz. Kürlenmesi tamamlanan yapışkan sadece mekanik yolla çıkartılabilir.

Lütfen aklınızda bulundurun

Polietilen, polipropilen, teflon® veya naylonun yapıştırılması için uygun değildir. Taş üzerinde kullanıldığında kenarlar boyunca solmaya neden olabilir.

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Kullanım öncesinde güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır.

Teknik Veri Sayfası

SP030

CRYSTAL CLEAR ADHESIVE

Sertifikasyon

