

Tekniset tiedot

## OS111

### BITUTIX

#### Bitumipohjainen tiivistysmassa

21-05-2024 / V 3

#### Tuotekuvaus

OS111 on bitumipohjainen tiivistysmassa, jota voidaan levittää kosteille, märille tai upotetuille alustoille. Se sopii erinomaisesti: vuotojen tiivistämiseen, myös märillä pinnoilla, useiden erilaisten kattohuopien kiinnittäminen ja tiivistäminen; mukaan lukien APP- ja SBS-modifioituneet kalvot, limitysten vesitiivis viimeistely, kattoreunojen liitokset, savupiiput, valokuvut, sadevesijärjestelmien kiinnitys alustaan, kattohuovan reunojen kiinnitys ulkoseiniin.



#### Ominaisuudet ja edut

- Voidaan levittää kosteille, märille tai upotetuille alustoille
- Erinomainen tarttuvuus yleisimpiin rakennusmateriaaleihin
- Hyvä ikääntymisen, UV-säteilyn ja säänkesto
- Ei vaadi erillistä pohjustusta

#### Käyttötarkoitus / Käyttöalue

OS111 on bitumipohjainen tiivistysmassa, jota voidaan levittää kosteille, märille tai upotetuille alustoille. Soveltuu erinomaisesti ulkorakenteiden tiivistykseen.

#### Pakkaus

310 ml paruna (24kpl/ltk)

#### Varastointi

Säilytys suoralta auringonvalolta suojassa, kuivissa tiloissa, +5°C - +25°C lämpötilassa.

#### Säilyvyys

12 kuukautta

#### Väri vaihtoehdot

Musta

#### Tekniset tiedot

Rakennusluokitus	B1, paloluokitus	
Elastinen palautuma	EN 27389-B	0.4

Tekniset tiedot

## OS111

### BITUTIX

#### Suojavarusteet

Varmista hyvin ilmastoidut olosuhteet ja varmista - että kaikkia suositeltuja suojavarusteita käytetään tätä tuotetta käsiteltäessä ja käytettäessä. Katso suositukset käyttöturvallisuustiedotteesta.

#### Pohjustus

OS111:llä erinomainen tartunta yleisempiin rakennusmateriaaleihin ilman erillistä pohjustetta.

#### Valmistelu

Tartuntapintojen tulee olla puhtaat pölystä, öljystä, rasvasta sekä muista tartuntaa heikentävistä epäpuhtauksista. Vanha tiivistys-/liimamassa poistettava mekaanisesti. Puhdista tartuntapinnat käyttötarkoitukseen soveltuvalla puhdistusaineella, puhdistusainejäämät poistettava ennen tuotteen levittämistä. Suojaa tarvittaessa ympäröivät pinnat ennen tuotteen käyttöä.

#### Käyttöohje

Leikkaa patruunan päässä oleva suojakuori. Katkaise suuttimen kärki tarvittavaan halkaisijaan. Varmista ennen tuotteen levittämistä alustan riittävä puhtaus. Märillä alustoilla käytettäessä, pidä suutin mahdollisimman lähellä alustaa (enintään 3 mm) riittävän tartunnan saavuttamiseksi.

#### Huomio

Kosketus vaaleiden muovien kanssa voi aiheuttaa värjäytymistä. Yhteensoveltuvuus polystyreenin kanssa testattava aina ennen käyttöä. Liiallinen levitys ja korkea lämpötila voivat pidentää kuivumista ja heikentää tuotteen tartuntaa. Ei päällemaalattavissa.

#### Vastuuvapauslauseke

Tremco CPG Finland Oy:n tuotteet valmistetaan tiukkojen laatustandardien mukaisesti. Kaikki tuotteet, jota on käytetty (a) Tremco CPG Finland Oy:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) missä tahansa Tremco CPG Finland Oy:n suosittelemassa käyttöalalla, mutta joka osoittautuu viallisiksi, vaihdetaan veloitusetta. Tremco CPG Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman ennakoilmoitusta yhtiön jatkuvan kehittämisen ja parantamisen politiikan mukaisesti. Asentajan vaatimus on varmistaa käytettävän tuotteen soveltuvuus ja yhteensopivuus ennen asennuksen aloittamista ja että vaatimustenmukaisuus voidaan saavuttaa tarvittaessa.

#### Terveyttä ja turvallisuutta koskevat varotoimet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.

#### Tekninen neuvonta

Tekninen neuvontamme auttaa sinua valitsemaan kohteeseesi sopivat tuotteet. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme +358(0)9 5499 4500 / [info.fi@tremcocpg.com](mailto:info.fi@tremcocpg.com)

Tekniset tiedot

# OS111

## BITUTIX