

TŰZVÉDELMI GÁTAK

Termékkatalógus



A tűz terjedésének megakadályozására

A Nullifire zárt és nyitott állapotú tűzvédelmi gátjai számos különböző építőanyagra lettek tesztelve. Széles választékban kínálunk megoldásokat, különféle aljzatokra és szigeteléstípusokra, valamint változatos légrés- és üregszélességekre.

A szellőztetett üregekhez kínált tűzvédelmi gátjaink reaktív anyaga megfelel, sőt meghaladja az ASFPTGD19 követelményeit. A kapcsolódó tanúsítványok és értékelések kérésre rendelkezésre állnak.

A szellőző tűzvédelmi gátak megakadályozzák a tűz és a forró gázok terjedését az üreges falszerkezetben azáltal, hogy tűz hatására lezárják az üregben lévő légrést. A tűz meghatározott ideig tűzszakaszon belül tartása lehetővé teszi a biztonságos kiürítést, és biztosítja, hogy a mentőegységek magabiztosan végezhessék munkájukat.

A TŰZVÉDELMI GÁT KIVÁLASZTÁSÁNAK FŐ SZEMPONTJAI

1. Milyen szellőzési igényei vannak a homlokzatnak?
2. Ha nyitott állapotú rendszert szeretne, adja meg a szükséges légrés méretét.
3. Tájékoztasson bennünket a falak szerkezetéről és anyagáról.
4. Adja meg, milyen típusú és vastagságú szigetelés kerül az üregbe.
5. Adja meg az üreg maximális szélességét, figyelembe véve az építési tűréseket is.
6. Határozza meg, milyen tűzállósági (integritás és szigetelés) követelményeknek kell megfelelni.
7. Győződjön meg róla, hogy a belső oldali aljzat alkalmas a rozsdamentes acél konzolok rögzítésére.
8. Javasolt, hogy a vízszintes és függőleges tűzvédelmi gátakat ugyanattól a gyártótól válassza.
9. Tanulmányozza a kiválasztott termékek tanúsítványait és dokumentációját.



Tűzvédelmi gátak szellő

FV025 Kicsi tűzvédelmi gát szellőző homlokzatokhoz



Az FV025 kis méretű szellőző tűzvédelmi gát legfeljebb 25 mm-es nyitott légréshez alkalmas. Irányítottan táguló intumeszcens anyagból készül, amelyet fóliaburkolat vesz körül.



A termék előnyei

- Akár 60 perces tűzállóság, az EN 1363-1 szerint vizsgálva, az ASFP TGD19 irányelveinek megfelelően.
- Alkalmas legfeljebb 25 mm széles „nyitott állapotú” szellőző légrésekhez.
- Kis súly, egyszerű, gyors telepítés.
- Alacsony füstkibocsátású, halogénmentes, nagy tágulású duzzadó anyag.
- Beépítés után nem igényel karbantartást.

FV050 Kicsi tűzvédelmi gát szellőző homlokzatokhoz



Az FV050 tűzvédelmi gát olyan szellőző homlokzatokhoz készült, ahol a maximális légrés legfeljebb 50 mm. A termék irányítottan táguló duzzadó anyagból készül, amelyet fólia vesz körül.



A termék előnyei

- Akár 120 perces tűzállóság, az EN 1363-1 szerint vizsgálva, az ASFP TGD19 irányelveinek megfelelően.
- Csak legfeljebb 50 mm széles, „nyitott állapotú” szellőző légrésekhez alkalmas.
- Kis súly, egyszerű, gyors telepítés.
- Alacsony füstkibocsátású, halogénmentes, nagy tágulású duzzadó anyag.
- Beépítés után nem igényel karbantartást.

őző homlokzatokhoz

FV225 Nagy tűzvédelmi gát szellőző homlokzatokhoz



Az FV225 tűzvédelmi gát olyan szellőző homlokzatokhoz készült, ahol a maximális légrés legfeljebb 25 mm. A termék egy speciális összetételű tűzálló kőzetgyapot szigetelőelemből és annak az elülső élére rögzített magas tágulóképességű hőre duzzadó réteg áll.



A termék előnyei

- Akár 180 perces tűzállóság tesztelve az ASFPTGD19 szerint.
- 25 mm-es légréshez alkalmas.
- Akár 450 mm-es teljes szerkezeti vastagságig tesztelve.
- Lehetővé teszi az üregek szellőzését, csökkentve a vízszintes szellőző vagy vízkivezető nyílások szükségességét.
- Beépítés után nem igényel karbantartást.

FVI25 Nagy tűzvédelmi gát szellőző homlokzatokhoz



Az FVI25 tűzvédelmi gát olyan szellőző homlokzatokhoz készült, ahol a maximális légrés legfeljebb 25 mm. A termék egy speciálisan kialakított, tűzálló kőzetgyapot elemből áll, amelynek elülső élére duzzadó intumeszcens tömítés van rögzítve.



A termék előnyei

- Akár 180 perces tűzállóság tesztelve az ASFPTGD19 szerint.
- 25 mm-es légréshez alkalmas.
- Akár 450 mm-es teljes szerkezeti vastagságig tesztelve.
- Lehetővé teszi az üregek szellőzését, csökkentve a vízszintes szellőző vagy vízkivezető nyílások szükségességét.
- Beépítés után nem igényel karbantartást.

FVI44 Nagy tűzvédelmi gát szellőző homlokzatokhoz



Az FVI44 tűzvédelmi gát olyan szellőző homlokzatokhoz készült, ahol a maximális légrés legfeljebb 44 mm. A termék egy speciális összetételű tűzálló közetgyapotot szigetelőelemből és annak az elülső élére rögzített magas tágulóképességű hőre duzzadó réteg áll.



A termék előnyei

- Akár 180 perces tűzállóság tesztelve az ASFP TGD19 szerint.
- 44 mm-es légréshez alkalmas.
- Akár 450 mm-es teljes szerkezeti vastagságig tesztelve
- Lehetővé teszi az üregek szellőzését, csökkentve a vízszintes szellőző vagy vízkivezető nyílások szükségességét.
- Beépítés után nem igényel karbantartást.

FV065 Kicsi tűzvédelmi gát tekercsben, szellőző homlokzatokhoz



Az FV065 tűzvédelmi gát olyan szellőző homlokzatokhoz készült, ahol a maximális légrés legfeljebb 50 mm. A termék polietilénbe van ágyazva, és rugalmas duzzadó anyagból készül, amely lehetővé teszi a tekercses kivitelben történő szállítását.



A termék előnyei

- Egyaránt alkalmas falazott és téglakülső fogadófelülethez.
- Lehetővé teszi az üregek szellőzését, csökkentve a vízszintes szellőző vagy vízkivezető nyílások szükségességét.
- Alkalmas legfeljebb 65 mm széles szellőző légrésekhez, beleértve az akár 15 mm-es építési tűréseket.
- 6,3 méter hosszú tekercsben.
- Beépítés után nem igényel karbantartást.

FJ260 Tűzvédelmi gát nem szellőző homlokzatokhoz



Az FJ260 egy nem szellőztetett, illetve zárt üregekhez alkalmazható, kőzetgyapotból készült tűzvédelmi gát. Legfeljebb 600 mm széles üregekben alkalmazható, és beépítéskor legalább 5 mm-es összenyomás szükséges.



A termék előnyei

- Akár 120 perces tűzállóság, az EN 1366-4 szabvány szerint bevizsgálva (akár EI 120).
- A1 reakció a tűzre osztály.
- Az SFS rendszerek kalcium-szilikát vagy cementkötésű lapokkal bevizsgálva.
- Függőleges és vízszintes beépítésre egyaránt alkalmas.

Kérdése van?
+36 30 487 1044



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Cseh Köztársaság
T. +420 296 565 333
F. +420 296 565 300
info.ee@tremcocpg.com
www.tremcocpg.eu