

Technisch productblad

FM790

2C FRAME FOAM

2K PU Snelschuim

12-04-2024 / V 1

Omschrijving

Zeer snel uithardend tweecomponenten polyurethaan-snelschuim zonder drijfgas.



Kenmerken en voordelen

- Geen krimp of na-expansie dus drukt niet na
- Gepatenteerd, gebogen spuitkop (DGM) voor schone en snelle verwerking zonder plakkerige stroken
- Snijdbaar na 90 seconden
- Hoge opbrengst van maximaal 4,5 liter
- Na 20 min. kan de deur gemonteerd worden

Toepassingsgebied

De 2C FRAME FOAM is een 2-componenten PU schuim voor het monteren van deur- en raamkozijnen, dichten van aansluitingen van waterslagen en onderdorpels, vullen van holle ruimten en afdichten van openingen. De FM790 dient te worden aangebracht met de AA281 2K Foam Gun 210 Pro.

Vorbereitung

De ondergronden dienen stabiel, droog, stof- en vetvrij te zijn

Applicatie

Koker afsnijden en statische menger monteren.

Plaats de voorbereide koker in het pistool.

Direct beginnen met aanbrengen als de statische menger volledig gevuld is.

Bevestig deurkozijnen op tenminste 6 punten. (zie afb.)

Bij diepe voegen de bijgeleverde verlengslang gebruiken.

Overtollig schuim na uitharding afsnijden.

PU-schuimen zijn niet geschikt voor brandwerende doorvoeringen. Bekijk hiervoor de Nullifire FF197 Brandwerend Schuim.

Gereedschap reinigen

Vers schuim direct verwijderen met AA290 Pistoolreiniger of AA292 Reinigingsdoekjes. Pas op voor aantasten van de ondergrond. Uitgehard schuim is uitsluitend mechanisch te verwijderen. Uitgehard purschuim is chemisch inert, niet schadelijk.

Technisch productblad

FM790

2C FRAME FOAM

Let op

Voor de verwerking eerst de gevarenaanduidingen op het etiket lezen.

Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten, ogen beschermen en handschoenen en werkkleding dragen.

Bij toepassing in bewoonde ruimten vloerbedekking en meubels afdekken met papier of plastic folie.

De FM790 Snelschuim hecht niet op siliconen, teflon, polyethyleen of vette oppervlakken.

Mag niet worden blootgesteld aan UV.

Garantie

De producten van Tremco CPG Nederland worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Elk product dat is toegepast (a) in overeenstemming met de schriftelijke instructies van Tremco CPG Nederland en (b) in elke toepassing aanbevolen door Tremco CPG Nederland. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd.

Tremco CPG Nederland behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht. Draag handschoenen en veiligheidsbril. Verwijder uitgehard schuim enkel mechanisch. Raadpleeg het etiket op de verpakking en/of het Veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Technisch productblad

FM790

2C FRAME FOAM

Certificering

