

## Information produit

### Description

FJ450 est une toile tissée présentée en rouleau, enduite sur une face de silicone ignifuge. FJ450 conjugue des résistances à la température, aux fumées, aux agressions mécaniques et chimiques.

### Domaines d'application

FJ450, utilisée seule ou en complément d'autres produits, permet d'assurer une finition décontaminable et étanche des matériaux (mortiers, mousse de silicone, etc.) utilisés pour le calfeutrement coupe-feu de trémies, de traversées de tubes et de câbles.

### Conditionnement

Code Art.	Dimensions	Unités/carton
351946	920 mm	2 rouleaux de 10m

## Consignes d'utilisation

### Préparation des surfaces

Les supports béton doivent être secs, sains, brossés et dépoussiérés afin de retirer toute trace de laitance.

### Mise en œuvre

La toile FJ450 peut être collée avec la colle silicate FO142 ou FO143.

# FJ450

## Toile coupe-feu



### Avantages

- Résistance aux températures élevées
- Mise en œuvre simple par collage
- Résistance mécanique élevée
- Finition décontaminable et résistante aux eaux agressives



# FJ450

## Toile coupe-feu

**Nullifire**  
Smart Protection

### Stockage

Non limité

### Précautions de sécurité

Conserver hors de la portée des enfants.  
Eviter le contact avec la peau et les yeux.  
Pour d'autres informations, voir la fiche de données de sécurité.

### Service

Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

### Données techniques

Caractéristiques	Normes	Valeurs
Largeur		920mm (+/-10)
Couleur		gris
Poids de la toile enduite		environ 1000 g/m <sup>2</sup>
Épaisseur de la toile enduite		environ 1mm
Diamètre des brins	DIN 53811	6/6 micron
Résistance à la traction	ISO 4606	2000 N/5cm
Résistance à la température		1000°C environ en continu
Conservation et stockage		Non limité.

### Informations importantes

Les informations contenues dans ce document sont des informations à caractère général qui n'ont pas valeur contractuelle. Les données techniques ne constituent aucune garantie en ce qui concerne les caractéristiques des produits. Compte-tenu la diversité des matériaux employés, des procédés d'application et des conditions d'utilisation, qui échappent à notre contrôle, des essais spécifiques sont recommandés avant toute commande.

Les informations et illustrations figurant sur ce document sont basées sur les caractéristiques techniques en cours et sur notre expérience au moment de l'établissement de ce document, arrêté à Mars 2020. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits à tout moment. Les conditions de garantie des produits sont régies exclusivement par nos conditions générales de vente. La responsabilité de la Société TREMCO CPG FRANCE SAS ne saurait être engagée sur la base des informations générales fournies par cette fiche produit.