

FB750

Yangın Dayanımlı Plaka

11-10-2023



Özellikler ve Faydalar

- Certifire Sertifikalıdır. (Certified Industrial & Commercial Fire Services)
- EN 1366-3:2009; ETA 17/0392 Sertifikası
- BS 476 Pt 20/22 standartına uygun
- BS EN 1366-3 standartına uygun
- OptifireTM Eşsiz takip edilebilirlik özelliği
- Akustik yalıtım
- Duman yalıtımı
- 2000 Pa hava basıncına karşı test edildi
- Sert ve hareketli duvar penetrasyonlarında ve yük kapasitesinin gerekli olmadığı zemin uygulamalarında kullanıma uygundur.
- Hafif. Çabuk ve kolay montaj.

Kullanım Amacı

Yangın esnasında bölme duvarları ve zeminlerin içindeki servis giriş açıklıklarını şişerek doldurur, olası yangının ve dumanın yayılmasını 4 saate kadar yavaşlatır.

Bu sistem termal, akustik ve hava sızdırmazlığı sağlar.

FS702 ile birlikte kullanıldığında, FB750, şu hizmet penetrasyonlarının yalıtım için uygundur: yanmaz borular, kablo kanalları, merdivenler ve kablo tepsileri (delikli veya deliksiz), zırlı kablolar, veri kabloları, HV kablo, 100 mm'ye kadar kablo demetleri, sönmöleticiler ve kanallar.

FB750, esnek duvarlarda ve sert duvarlarda (100 mm veya daha geniş), sert zeminlerde (150 mm veya daha geniş) ve yükseltilmiş erişim zeminlerinin / asma zeminlerin altında kullanılabilir.

Bir Nullifire kapatıcısı ile birlikte kullanıldığında (FS709 Intumastic HP, FP302 Intustrap, FP160 Intusleeve, FP170 Intucollar) kullanıldığında FB750 Intubatt ayrıca PVC, PE, PP, HDPE, PPR, PEX, Uponor ve yanıcı maddeler gibi yanıcı borulara ve borulara nüfuz etmeye uygun hale gelir.

FB750 ayrıca yüklü ahşap zeminlerin alt tarafını 120 dakikaya kadar yangından korumak için test edilmiştir (BS 476 Pt 21).

Tipik kullanım alanları şunlardır: sağlık ve eğlence tesisleri, okullar, üniversiteler, ticari binalar, perakende ve endüstriyel birimler, nükleer santraller

Teknik Veri Sayfası

FB750

Yangın Dayanımlı Plaka