

Fiche technique

ME908

PRIMER BUTYL & BITUMEN

Primaire Butyl & Bitumen épais

10-10-2024 / V 3

Description

Solution de polymère



Caractéristiques et avantages

- Variante épaisse
- Pour les substrats grossiers
- Optimise l'adhérence
- Temps de séchage court
- Renforcement de la surface

Objectif de l'utilisation

ME908 Butyl & Bitumen Primer est utilisé comme prétraitement des substrats poreux et absorbants lors de la mise en œuvre des rubans butyle et bitume illbruck.

Emballage

Contenu | Quantité/boîte | Numéro d'article

Bidon de 1 litre | 12 pièces par boîte | ME908329348

Seau de 5 litres | Par pièce | ME908329350

Préparation

- Le support doit être sec, dépoussiéré et dégraissé.
- Enlever les résidus de béton et de ciment qui se détachent.
- Les résidus de peinture et d'imprégnation doivent être enlevés des surfaces à coller.

Application

- Appliquer uniformément et soigneusement sur le substrat.
- Si nécessaire, coller du ruban adhésif sur les surfaces qui ne doivent pas être prétraitées.
- Toujours garder le récipient bien fermé.
- Temps de séchage : 10 à 30 minutes.

Temps de séchage

10 à 30 minutes (en fonction de l'aspiration)

Fiche technique

ME908

PRIMER BUTYL & BITUMEN

Contenu de la sous-unité

Environ 6m² par litre (en fonction du support)

Nota :

- Non compatible avec les peintures.
- Les laques et les plastiques peuvent se décoller.
- Tester la compatibilité avant utilisation.

Garantie

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continus de l'entreprise.

Précautions de santé et de sécurité

Utiliser des gants. Bien ventiler, ne pas fumer et porter des lunettes de sécurité. Pour plus d'informations, voir la fiche de données de sécurité.

Service technique

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou info-be@tremcocpg.com.