

Flowcrete Satina

AN609 - Flowcrete Satina

17-04-2026 / V 1

Beskrivelse

Specialpolish, som giver en slidstærk og halvmat overfladefinish på fugefrie gulve. Produktet beskytter gulvbelægningen effektivt og skaber en æstetisk tiltalende overflade med en fremragende skridsikring.

Funktioner og fordele

- Halvmat overfladefinish
- Meget modstandsdygtig
- Fremragende skridsikring
- Hurtighærdende
- Lang levetid

Anvendelsesområde

Beregnet til vandbestandige og grundigt rengjorte fugefrie belægninger som epoxygulve, polyuretangulve eller akrylgulve. Velegnet til følsomme miljøer som plejehjem. Test med lakmuspapir (pH 7) kræves inden påføring.

Emballage

Produktet er et enkomponentmateriale, der leveres i 5-liters plastdunke.

Holdbarhed

36 måneder fra fremstillingsdatoen (på emballagen) ved opbevaring i den originale, uåbnede emballage.

Opbevaring

Opbevares køligt og tørt i den originale emballage. Den optimale opbevaringstemperatur er fra + 1 til + 40 °C. Beskyt mod vejrlig og fugt/forurening. Produktet er frostfølsomt og må under ingen omstændigheder udsættes for minusgrader under opbevaring.

pH-værdi:

Koncentrat, ca. 8

Teknisk information

Fortynding

Skal altid påføres ufortyndet.

Ufortyndet.

Påføringsinstruktioner

Polering: Kan poleres med hvid rondel efter to dage ved ca. 20 °C.

Påføring

Smøres ud i meget tynde og jævne lag med specifik polishmoppe (kortluvet, helt uden kantfibre). Lad hvert lag tørre i ca. 1 time ved stuetemperatur, før næste lag påføres.

Forbrug

Normalt forbrug: 25-35 ml/m² pr. lag.

Teknisk datablad

Flowcrete Satina

Garanti

Tremco CPG Denmark A/S garanterer, at alle varer er fri for defekter og vil erstatte materialer, der viser sig at være defekte, men garanterer ikke farveægthed. Tremco CPG Denmark A/S mener, at de oplysninger og anbefalinger, der gives i denne publikation, er nøjagtige og pålidelige.

Forholdsregler for sundhed og sikkerhed

Ikke et forbrugerprodukt i henhold til 1999/44/EF artikel 1.

Teknisk service

Kontakt Tremco CPG Denmark A/S