

Beskrivelse

Termoplastisk PVAc-lim til innendørsbruk. Gir en gjennomiktig limfuge med høy holdfasthet. Hurtigherdende.

Farge

Hvit, gjennomiktig etter herding.

Emballasje

250 ml flaske (12 stk./kartong)

750 ml flaske (12 stk./kartong)

5 l dunk

Klargjøring

- Påse at overflatene som skal limes, er rene og tørre.

Påføring

- Rist limet nøye.
- Påføres med pensel, sparkel, limrulle eller trykkanlegg. Påføring på begge sider gir høyest holdfasthet.
- Etter påføring settes flatene i press med skrutvinger eller press.
- Dobbelling anbefales for harde treslag og for fuge- og kantliming.
- Ved tappliming skal limet påføres både tapp og hull.

Rengjøring

Vått lim fjernes med vann.

Begrensninger

Liming i kulde og liming som utsettes for fukt.

Sikkerhetsregler

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begynner.

Levering

Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010 for å få informasjon om nærmeste forhandler.



WD205

Trelim Inne



Bruksområde

Ideelt til all treliming innendørs som for eksempel blokk, fuge, tappliming (stolbein m.m.), skjøteliming av virke, montering og kantlister av tre. Også god hefteevne mot papp og kartong.

Karakteristiske egenskaper

- Gjennomiktig limfuge
- Høy strekkfasthet
- Oppfyller kravene i SS-EN 204/205 klasse D2

Teknisk informasjon

Tetthet		1,1
Forbruk		Ca 0,2 l/m ²
Tørrstoffinnhold		Ca 45%
Åpentid	vid +20°C	Ca 10 minutter
Presstid	vid +20°C	5–10 minutter. Tre med tett fiberstruktur eller spenninger krever dobbel presstid.
Temperaturbestandighet		Herdet lim -30 °C til +80 °C
Brukstemperatur		Lavest +10 °C
Lagring		Beskyttes mot frost.
Lagringstid		24 måneder i godt lukket emballasje
Presstrykk		2 - 4 kg/cm ²

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspesialister gir deg gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- og Limleverantørers Förenings generelle leveringsbestemmelser fra 21.9.2006.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se