

Technisch productblad

ME301

ADHESIVE TAPE PE

Foliekleefband

08-05-2024 / V 1

Omschrijving

Polyethyleenfolie met vezelvlies voorzien van een dispersieacrylaatlijm en een verwijderbare laag siliconenpapier.



Kenmerken en voordelen

- Duurzame verlijming ook na 10 jaar
- Verouderingsbestendig; omdat er geen weekmakers en harstoevoegingen gebruikt worden, wordt het materiaal niet bros
- Flexibele foliekleefband versterkt met vezelvlies

Gebruiksdoel

Een professioneel kleefband met acryllijmlaag en een met vezel versterkte PE drager. Deze tape zorgt voor een luchtdichte afsluiting tussen twee folies onderling of tussen de folie en het achterliggende HSB element. ME301 Foliekleefband is tevens geschikt voor het afdichten rond doorvoeren van de dampremmende folies zoals o.a. schoorstenen, ontluchtingsbuizen en het afdichten bij balken en aansluithoeken.

Leveringsvorm

Breedte (mm)	Item nr.	Rollengte (m)	Rollen per doos	Doosinhoud in M
60	ME301304211	25	10	250

Technische informatie

Samenstelling	Polyethyleenfolie met dispersieacrylaatlijm	
Dikte	Afera 5001	0,30 mm
Verwerkingstemperatuur	-10°C tot +35°C	
Verwerkingstemperatuur	-10°C tot +35°C	
Treksterkte	Afera 5001	35N/25mm
Doorvoer Temperatuur	-40°C tot +80°C	
De van de opslagtemperatuur	+15°C tot +25°C	
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen	De ME301 heeft een zeer goede hechting op bijna alle bouwmaterialen, inclusief oppervlakken zoals PE, PS, PP, PTFE en non-woven materialen.	
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	12 maanden, in originele verpakking	

Technisch productblad

ME301

ADHESIVE TAPE PE

Vorbereitung

- De hechtvlakken moeten droog zijn, vrij van olie, vet en stof en mogen geen stoffen bevatten die hechting tegengaan.

Applicatie

- ME301 Foliekleefband wordt gefixeerd door het afdekpapier te verwijderen en op het doorvoermateriaal, bv. ontluhtingsbuizen, dakpansgewijs overlappend te monteren met de dampremmende folie, zodat een luchtdichte verbinding ontstaat.
- ME301 Foliekleefband stevig aandrukken op de te verlijmen ondergrond.

Garantie

Producten uit het i3-systeem van illbruck hebben 10 jaar productgarantie.

De producten van Tremco CPG Belgium NV worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Gezondheid en veiligheid

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Technische dienst

Tremco CPG Belgium NV heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-be@tremcocpg.com.

Technisch productblad

ME301

ADHESIVE TAPE PE

Certificering

