

Fișa tehnică

ME104

Bitumen TAPE Aluminium

Bandă bituminoasă Alu

24-05-2024 / V 1

Descriere

Suprafață aluminiu, suprafață autoadezivă, rolă



Caracteristici și beneficii

- Permite reparații simple, rapide și ieftine
- Etanș la apă
- Previne acțiunea capilară
- Rezistent la UV

Scopul utilizării

Această bandă de reparație universal aplicabilă este potrivită pentru etanșarea, conectarea și izolarea conexiunilor jgheburilor, luminatoarelor, verandelor, coșurilor de fum, formațiunilor de acoperiș, țevilor de drenaj, conexiunilor de antene, conexiunilor și fisurilor metalice și plastice etc. Aderență la: zidărie, tencuială, beton, lemn, metal, oțel, sticlă, zinc, aluminiu. Dacă este necesar, trebuie utilizat un grund adecvat.

Depozitare

loc uscat și temp. +5°C până la +35°

Termen de valabilitate

12 luni

Informații tehnice

Dimensiuni	50, 75, 100, 150, 200, 300mm	
Grosimea		1.2mm
Reacția la foc	DIN 4102	B2
Permeabilitatea la vapori de apă (μ)		> 1500m
Rezistenței Uv		dat
Aderența valorii autoadezive		aprox. 25N/25mm (DIN EN 1939)
Temperaturii de aplicare		> 5°C
Temperaturii de serviciu		-20°C până la +80°C

Fișa tehnică

ME104

Bitumen TAPE Aluminium

Preparare

Suprafețele adezive trebuie să fie uscate și lipsite de ulei, grăsimi, praf și alte componente anti-adezive. Pe substraturi foarte poroase (beton, beton celular, tencuială etc.), precum și suprapuneri cu bandă de butil, vă recomandăm amorsarea cu grund ME901 butil și bitum / grund spray ME902 sau grundul nostru fără solvent ME904 butil și bitum Eco.

Aplicație

Curățați suporturile și amorsați dacă este necesar. Scoateți hârtia siliconată și lipiți banda pe suprafață. Eliminați bulele de aer. Apăsăți banda în jos ferm cu o rolă de presiune

Vă rugăm să rețineți

Grund ME901 butil și bitum (grund) timp de uscare aprox. 10 - 40 minute în funcție de temperatură. Consum aproximativ 125 ml / m², sau aproximativ 200 m / l cu o lățime de 4 cm (în funcție de porozitatea substratului). Grundul este livrat în 12 cutii de 1 litru într-o cutie sau în cutie de 5 litri. Grund de pulverizare butilic și bitum ME902 aprox. 50 m cu o cutie / 25 m pe substraturi foarte absorbante. 12 cutii de 500 ml pe cutie.

Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com

Precauții de sănătate și siguranță

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.com

Serviciul tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071/+40 745 657420 în orice moment.



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Czechia
+420 296 565 333
prodej@tremcocpg.com