

Tekniskt datablad

LD708

Latexfog Acrymeric

Latexfog Acrymeric

29-04-2024 / V 1

Beskrivning

Akrylfogmassa för att täta och mjukspackla fogar och sprickor med små fogrörelser inomhus. En latexfog som är lättapplicerad, luktsvag och övermålningsbar



Funktioner och Fördelar

- Lättsprutad
- Luktsvag
- Snabbhärdande
- Övermålningsbar
- Antimögelbehandlad
- Limning av gipsskivor
- Uppfyller klass 12,5 E

Användning

För tätning och mjukspackling av fogar och sprickor med små fogrörelser inomhus mot trä, gips, puts, tegel, betong, cellplast, kork, PVC, metall och målade ytor. Limning av gipsskivor mot stålreglar enligt skivleverantörens anvisningar.

Förpackning

300 ml patron (12/kartong)

600 ml påse (12/kartong)

Förvaring

Förvaras stående mörkt under torra förhållanden mellan +5°C och +25°C.

Hållbarhetstid

36 månader i öppnadförpackning.

Certifikat & Godkännningar

Svanen listad, BASTA 35/35, BVB Undviks

Tekniskt datablad

LD708

Latexfog Acrymeric

Tekniska egenskaper

| | | |
|-------------------------|---------|------------------|
| Densitet | | 1,65 - 1,69 |
| Appliceringsstemperatur | | +4°C till +40°C |
| Shore A-hårdhet | ISO 868 | 40 |
| Rörelseförmåga | | 12.50% |
| Temperaturbeständighet | | -15°C till +75°C |

Förberedelse

Kontaktytor skall vara torra, rena och fettfria.

Normalt fordras ingen primer mot sugande underlag som t.ex. gipsskivor.

Starkt sugande ytor kan förbehandlas med fogmassa uttunnad med vatten (1:4).

Fogar bottnas om möjligt med bottningslist som komprimeras ca 25%.

Applicing

Applitera fogmassan med hand- eller tryckluftspruta och eftersläta omedelbart med fogpinne eller spackel doppad i svag tvålvattenlösning.

Låt fogmassan härda helt igenom innan målningsarbetet utföres.

Täckningsgrad

Ja med vattenspådbara färger efter genomhärdning.

Rengöring

Verktyg och spill rengöres med vatten.

Åtgång

Fogmått 5 x 4 mm 15,0 meter / patron eller 30 meter / påse

Fogmått 5 x 4 mm 15,0 meter / patron eller 30 meter / påse

Fogmått 10 x 5mm 6,0 meter / patron eller 12,0 meter / påse

Fogmått 15 x 6mm 3,3 meter / patron eller 6,7 meter / påse

Fogmått 20 x 7mm 2,1 meter / patron eller 4,3 meter / påse

Garanti

Tremco CPG Sweden AB's produkter tillverkas enligt strikta kvalitetsstandarder. Alla produkter som har applicerats (a) i enlighet med Tremco CPG Sweden AB's skriftliga instruktioner och (b) i alla applikationer som rekommenderas av Tremco CPG Sweden AB, men som har visat sig vara defekta, kommer att ersättas utan kostnad. Inget ansvar kan tas för informationen på denna sida/detta blad även om den är publicerad i god tro och anses vara korrekt. Tremco CPG Sweden AB

Tekniskt datablad

LD708

Latexfog Acrymeric

förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande, i linje med företagets policy om kontinuerlig utveckling och förbättring. Det är ett krav från installatören att säkerställa lämplighet och kompatibilitet för alla element innan installationen påbörjas och att överensstämmelse kan uppnås vid behov.

Hälso- och säkerhetsföreskrifter

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

Teknisk support


Tremco CPG har ett team av erfarna tekniska säljare som hjälper dig att välja och specificera produkter. För mer detaljerad information, service samt tips och råd, vänligen kontakta kundservice på +46 31 570010.

Tekniskt datablad

LD708

Latexfog Acrymeric

Applicering



1.

Certifikat

