

Műszaki adatlap

ME904

BUTYL & BITUMEN PRIMER

Butyl & bitumen alapozó Öko

23-02-2024 / V 1

Leírás

Ez az alapozó kiváló felületkezelést és optimális tapadást biztosít a ragasztandó felületeken illbruck fóliák és ragasztószalagok alkalmazásánál. Például falazaton, fán, farostlemezen, padlón stb.



Tulajdonságok és előnyök

- Oldószermentes
- Optimalizálja a tapadást
- Rövid szellőzési idő (szívó felületeken a ragasztószalag nedves alapozóra is ráhelyezhető)
- A felület stabilizálása
- Lehetővé teszi az illbruck szalagok nedves körülmények között történő használatát

Felhasználási cél

Ez az alapozó kiváló felületkezelést és optimális tapadást biztosít a ragasztandó felületeken illbruck fóliák és ragasztószalagok alkalmazásánál. Például falazaton, fán, farostlemezen, padlón stb.

Csomagolás

1 és 5 literes kannában

Tárolás

Árnyékos, száraz helyen +5°C és 30°C között tárolandó

Szavatossági idő

Eredeti, bontatlan csomagolásban, az ajánlásnak megfelelően tárolva 24 hónapig

Választható szín

Fehér az alkalmazáskor, átlátszó száradás után

Műszaki adatok

Kémiai alap

Polivinil-acetát alapú - vízbázisú rendszer (diszperzió)

Műszaki adatlap

ME904

BUTYL & BITUMEN PRIMER

Előkészítés

A legjobb eredmények száraz, por- és zsírmentes hordozóképes felületeken érhetők el.
A festékmарadékokat és az impregnáló szereket el kell távolítani a tapadási felületről.

Alkalmazás

5°C felett szabad csak használni.
Egyenletesen és óvatosan vigye fel.
Ha szükséges, a szomszédos felületeket maszkolja, így azok nem lesznek lealapozva.
Az alapozás után a felületeket védeni kell a portól, nedvességtől stb.
A flakont mindig tartsa zárva.
A szalag vagy fólia 20 °C-on körülbelül 10 perc után, és 5 °C-on körülbelül 40 perc után ragasztható.
A fólia felhelyezése után a jobb kötés érdekében egy görgővel menjen végig néhányszor a felületen.

Alkalmazási terület

Ez az alapozó kiváló felületkezelést és optimális tapadást biztosít a ragasztandó felületeken illbruck fóliák és ragasztószalagok alkalmazásánál. Például falazaton, fán, farostlemezen, padlón stb.

Anyagszükséglet

Körülbelül 6-8 m² (a felülettől függően)

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlapot felhasználás előtt el kell olvasni és meg kell érteni.

Védőfelszerelés

CSAK JÓL SZELLŐ HELYISÉGEKBEN HASZNÁLJA, és ügyeljen arra, hogy a termék kezelése és használata során minden javasolt védőfelszerelést viseljen. A teljes ajánlásért lásd a biztonsági adatlapot.

Megjegyzés

Az ME904 Eco Primer Butyl & Bitumen nem festhető. Alkalmazás előtt ajánlott tesztelni a kompatibilitást. A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétűsége miatt az ezen adatlapon leírtak csak általános információként szolgálnak. Az alapozó száradás után is tapadós. A szabadon hagyott felületek (ha nem kerül rá szalaggal/fólia) könnyen szennyeződnek.

Műszaki tanácsadás

Kollégáink állnak rendelkezésére a megfelelő termék kiválasztásában. További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/841 4360-as telefonszámon.

Műszaki adatlap

ME904

BUTYL & BITUMEN PRIMER

Garancia

A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétűsége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a www.illbruck.com oldalon található.

Műszaki adatlap

ME904

BUTYL & BITUMEN PRIMER

Tanúsítványok

