

## FM710

### 2C FIX FOAM

#### 2C Fix Köpüğü

16-05-2024 / V 1

#### Açıklama

Özellikle hızlı ve istikrarlı çalışma için tasarlanmış olup, neme, ısıya, kötü hava şartlarına (UV hariç) ve bazı kimyasallara karşı dayanıklıdır. Tüm standart yapı yüzeyleri üzerinde mükemmel bir yapışma sağlar: beton, tuğla, taş, alçı, ahşap, çimento ve mineral lif betonu, sentetik malzemeler (polistren, polyester, sert PVC, sertleştirilmiş poliüretan köpük). İyice kürlendikten sonra boyanabilir.



#### Özellikler ve Faydalar

- Sınırlı genleşme
- Birçok malzeme üzerinde mükemmel yapışma kabiliyeti
- Çok kısa kürlenme süresi sayesinde kullanıma hızlı dönüş
- Mükemmel denge ve yüksek yoğunluk

#### Kullanım Amacı

FM710 2C FIX FOAM, kapı ve pencere çerçevelerinin montajı, su darbesi ve eşik bağlantılarının sızdırmazlığı, boşlukların doldurulması ve derzlerin sızdırmazlığı için çok uygun 2K PU köpüktür.

#### Hazırlık

Yüzeyler hafif nemli, yeterince yük taşımalı; ayrıca toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.

Gerekirse, (gözenekli) alt tabakayı önceden hafif ıslatın.

Yalıtım levhaları gibi deforme olabilen bileşenler önceden yeterince emniyete alınmalıdır.

#### Uygulama

FM710, özellikle bina iç çerçevelerinin, kapı çerçevelerinin, kepenk kutularının yalıtım ve montajı ile boşlukların doldurulması için uygundur. Bu ürün ayrıca ses geçirmezlik ve ısı yalıtımında tamamlayıcı unsur olarak kullanılabilir.

#### Alet Temizleme

Kullandıktan sonra tabancayı AA290 Tabanca Temizleyici ile iyice yıkayın.

Taze köpük, AA290 Tabanca Temizleyici, AA292 Temizleme Mendili veya AA295 Natufix ile (hemen) çıkarılabilir.

Alt tabakanın zarar görmemesine dikkat edin. Kürleşmiş köpük sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Kürleşmiş poliüretan köpük kimyasal olarak inerttir ve bu anlamda insanlara ve çevreye zararsızdır.

#### Lütfen aklınızda bulundurun

Kullanmadan önce etiketeki açıklamaları okuyun.

Teknik Veri Sayfası

## FM710

### 2C FIX FOAM

İyi havalandırılan yerlerde bulundurun, sigara içmeyin, gözlerinizi koruyun, eldiven ve iş elbisesi giyin.

Yerleşim alanlarında kullanıldığında, halı ve mobilyaları kağıt veya plastik film ile kaplayın.

Bus aktivasyondan sonra 3 dakikaya kadar işlenebilir.

Vanayı yapıştırmaktan kaçınmak için dikey olarak saklayın.

FM710, silikon, Teflon, polietilen ve yağlı yüzeyler için önerilmez.

UV'ye maruz bırakılmamalıdır.

Otobüsleri harici bir ısı kaynağıyla ısıtmayın.

FM710, yangına dayanıklı geçişler için uygun değildir; Bunun için Nullifire FF197 Yangına Dayanıklı Köpük kullanın.

### Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

İşlem sırasında genel mesleki hijyene uyun.

Eldiven ve koruyucu gözlük kullanın.

Kürleşmiş köpük sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Ek bilgi için ambalaj üzerindeki etikete ve/veya güvenlik bilgi formuna bakın.

Teknik Veri Sayfası

# FM710

## 2C FIX FOAM

### Sertifikasyon



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.  
Tekstilkent Koza Plaza B Blok  
Kat:21 No:78  
34235 Esenler, İstanbul  
Türkiye  
+90 (0)212 4384466