

PR102

07-05-2024 / V 1

Beschreibung

Diese Rundschnur dient dem Hinterfüllen von Baudehnungsfugen, Anschlussfugen, Profilglasabdichtungen etc. im Innen- und Aussenbereich.



Eigenschaften und Hauptvorteile

- Geschlossenzellig nach DIN 18540
- Wasserabweisend

Verpackung

Bestell-Nr.	Ø in mm	Verkaufseinheit
315844	6	Spule mit 1x 50m
398612	8	Spule mit 1x 50m
387205	10	Spule mit 1x 50m
320948	15	Spule mit 1x 50m
387265	20	Spule mit 1x 50m
387207	25	Spule mit 1x 50m
1 Schnur pro Spule.		

Verfügbare Farbe

Grau

Anwendung

PR102 komprimiert in Hohlräume und Fugen einbringen. Profil so weit in die Fuge einschieben, dass die vom Dichtstoffhersteller vorgeschriebene Fugendimension erreicht wird. Profil ohne Streckungen in die Fuge einbringen. Beim Aneinandersetzen zweier Stücke die Enden jeweils etwas stauchen. Die Dehnfugenausbildung ist gemäss DIN 18540 durchzuführen.

Technisches Datenblatt

PR102

Gewährleistung

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der ausserhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.ch.

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

Das aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.ch.

Technischer Kundendienst

Die Tremco CPG Schweiz AG verfügt über ein Team von erfahrenen technischen Vertriebsmitarbeitern, die Sie bei der Auswahl und Spezifikation von Produkten unterstützen. Für weitere Informationen, Service und Beratung wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.