



## PALETA DE PRODUSE

Partenerul Dumneavoastră:



## SPUME PUR ȘI ADEZIVI

### 2 într-un ventil

Datorita ventilului 2 in 1 spumele PUR Illbruck si adezivii se pot utiliza atat cu pistol cat si cu tub aplicator.



Nu aveti niciun pistol la indemana? Nicio problema. Lucrarile mai mici pot fi rezolvate cu un tub aplicator!



**Tremco CPG s.r.o.**  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3  
Republica Cehă

T. +420 296 565 333  
F. +420 296 565 300  
info.ee@cpg-europe.com  
www.cpg-europe.com

[www.illbruck.com](http://www.illbruck.com)



### FM350 Spumă PRO Perfect

Utilizare  
universală

- Pentru etansare și izolare
- O aderență excelentă pe diverse suprafețe cum ar fi beton, perete, gips-carton, piatră, ipsos, metal etc.
- Stabilitate dimensională bună
- Se poate utiliza pe tot parcursul anului



### FM710 2K-Spumă pentru montaj

Rezistență  
ridicată

- Pentru umplerea spațiilor libere și izolare
- Întărire rapidă
- Rezistență ridicată
- Aderență inițială ridicată



### FM355 Spumă cu expansiune redusă

Expandare  
scăzută

- Pentru montajul ferestrelor și usilor
- Pentru îmbinări 3x7 mm garda de 17 m cu pistol AA250
- Aplicare la -10 ° C.
- Stabilitate dimensională foarte bună
- Structură excelentă a spumei



### FM790 2K-Apumă rapidă pentru tocuri

Se taie după  
90 secunde

- Montaj profile din spuma
- Profilele din spuma se montează după 20 min.
- Acoperire de până la 4,5l



### FM330 Spumă elastică PRO Perfect

Elasticitate  
mare

- Cea mai bună alegere pentru montajul ferestrelor și usilor
- Poate absorbi până la 50% din deplasarea componentelor
- Dilatare ulterioară minimă
- Se poate utiliza pe tot parcursul anului



### PU700 Adeziv piatră & lemn

Aderență  
extrem  
de ridicată

- Pentru lipirea lemnului și pentru lipirea diferitelor tipuri de cărămidă cu suprafețe adezive plane.
- Putere mare de lipire după un timp scurt
- Se poate utiliza și la temperaturi scăzute
- Rezistent la apă D4 conform DIN EN 204



### FM365 Spumă Max

Randament de  
până la 70 L

- Ideal pentru umplerea, etansarea și izolarea rosturilor și golurilor
- Îmbinarea necesită umplere doar până la 60%
- Întărire rapidă, formarea crustei în 8 minute și timp de tăiere de 45 de minute
- Poate fi folosit până la 0°C



### PU010 Adeziv pentru panel

Fără dilatare  
ulterioară

- Pentru lipirea placilor EPS
- Rezistent la putrezire, căldură și apă
- Timp deschis 10 minute
- Întărire în 30-40 minute



### AA290 Cleaner pistol

- Se poate insuruba pe pistol la curățare
- Se poate utiliza și ca spray pentru a îndepărta spuma PUR neîntărită și resturile de vopsea



### AA250 Pistol spuma Pro

Pentru  
aplicare  
profesională

- Cadru metalic, maner din plastic
- Durată de viață foarte mare



### AA230 Pistol spuma Basic

- Pentru utilizare normală, simplă



### AA210 Tubule adaptor

- Pentru prelucrarea spumelor illbruck ca spumă de asamblare
- Simplu și rapid, pregătește, pornește și este gata.

