

Technisches Datenblatt

## ME317

### KLEBEBAND KP

#### ADHESIVE TAPE POWER PAPER

06-03-2025 / V 2

#### Beschreibung

Dieses einseitig selbstklebende Papierklebeband dient zur luftdichten Verklebung von Dampfbremsen und Bahnen im Innenbereich sowie für OSB-Plattenstöße und Abdeckung von Einblaslöchern.

**Material:**

Kraftpapier Schutzbeschichtung und einer lösemittelfreien modifizierter Acrylat-Dispersion.

**Ausführung:**

ME317 wird als 40 m Rollenware geliefert. Farbe: Gelb



#### Eigenschaften und Hauptvorteile

- Von Hand abreißbar
- Schnelle und gerade Verlegung, einfaches Handling
- Stabiles Kraftpapier

#### Anwendung

**Vorbereitung:**

Die Haftflächen müssen trocken, frei von Öl, Fett, Staub und sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen sein.

Auf stark porösen und feuchten Untergründen, sowie bei sehr niedrigen Temperaturen empfehlen wir einen Voranstrich mit ME904 Butyl- & Bitumenprimer Öko.

**Verarbeitung:**

Das Klebeband wird von der Spule abgerollt, mit der vollflächigen Klebung auf den angrenzenden Baukörper oder der Folie verklebt und mit einem Andruckroller angerollt. Für die Verklebung ist ggf. ein geeigneter Primer zu verwenden.

Es ist darauf zu achten, dass bei wind- und luftdichten Verklebungen die Folien und das Klebeband spannungs- und faltenfrei verlegt sind. Bei Einblasdämmung empfehlen wir das Klebeband in Sparrenrichtung zu verlegen.

#### Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter [www.illbruck.com](http://www.illbruck.com).

Technisches Datenblatt

# ME317

## KLEBEBAND KP

### Zertifizierungen

