

Beskrivelse

EVA- og stivelsesbasert lim til montering av veggmaterialer med tykkelse under 0,6 mm i tørre og våte rom.

Klargjøring

- Underlaget skal være jevnt, tørt og fast.
- Sterkt sugende underlag limes først med lim fortynnet med vann i forholdet 1:3-4, som skal ha tørket helt før tapetsering fortsetter.

Påføring

- Med rull, pensel.
- Malte flater slipes og vaskes med malervask og skylles med vann.
- Bronse-, relieff- og vinyltapeter fjernes helt.
- Avhengig av arbeidsmetode kan limet påføres på vegg eller på baksiden av tapetet.
- Følg tapetprodusentens anvisninger.
- Ved montering av glassfibervev påføres limet på veggen.
- I de tilfellene tapetbanene ikke kan settes kant i kant, er det en fordel å renskjære banene før montering.

Rengjøring

Lunkent vann før limet har herdet.

Sikkerhetsregler

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begynner.

Farge

Hvit

Emballasje

1 liters boks (6 stk./kartong)
5 liters boks

Levering

Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010 for å få informasjon om nærmeste forhandler.



OT220

Vevs- & Våtromslim



Bruksområde

Til montering av veggmaterialer med tykkelse under 0,6 mm i tørre og våte rom. Limet er et såkalt multifunksjonslim og kan med fordel brukes til renoveringstapeter/vev, vinyltapeter, grovmønstret glassfibervev, border, våtromstapeter og som overlappingslim.

Karakteristiske egenskaper

- Multilim til: Våtromstapeter, vinyltapeter, renoveringstapeter/vev, grov glassfibervev og bordlim
- Sterkt "stikk" som gir et sterkt lim
- Krevende montering, for eksempel tak
- Kan brukes som overlappende lim mot vinyl tapeter og gulvbelegg
- Svært god varme og aldring motstand
- Ikke brannfarlig
- Høy mykgjørendebestandighet



Teknisk informasjon

Tetthet	1,06
Tørrstoffinnhold	Ca 30%
Tørketid	-30 °C til +70 °C
Temperaturbestandighet	-30 °C til +70 °C
Lagring	Ved +10 °C til +20 °C. Beskyttes mot frost.
Lagringstid	12 måneder i uåpnet emballasje
Forbruk	1 liter til 1 liter til ca. 4–6 m ² , avhengig av materialer og underlagca. 4â€"6 m ² , avhengig av materialer og underlag
Brukstemperatur	+18 °C til +25 °C og 65 % RH

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspesialister gir deg gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- og Limleverantørers Förenings generelle leveringsbestemmelser fra 21.9.2006.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se