

Ficha técnica

ME317

ADHESIVE TAPE POWER PAPER

Cinta adhesiva aislante de papel para tablero

27-11-2024 / V 1

Descripción

ME317 es un cinta adhesiva de papel reforzada para la realización de juntas al aire en interiores de fácil aplicación. ME317 permite la realización de uniones estancas simples entre tableros o paneles de OSB.



Características y Beneficios

- Totalmente compatible con todos los productos internos de protección de edificios illbruck.
- Papel kraft resistente.
- Fácil de romper con la mano.
- Aplicación rápida y sencilla.
- Clasificación EC1 PLUS, bajas emisiones.

Finalidad de uso

ME317 permite realizar encolados sencillos relacionados con la estanqueidad al aire en el interior, así como las juntas entre los paneles OSB.

Embalaje

ME317 se presenta en cajas de 8 rodillos de 60 mm x 40 m.

Color disponible

Amarillo

Caducidad

2 años

Almacenamiento

Lugar fresco, seco y no expuesto a la intemperie directa ni a la radiación UV, en su embalaje original

Ficha técnica

ME317

ADHESIVE TAPE POWER PAPER

Información técnica

Permeabilidad al vapor de agua (Sd)	aprox. 10 m	
Temperatura de aplicación	- 10 °C a + 40 °C	
Resistencia térmica	-40°C a +100°C	
Clasificación de emisiones	Emicode	EC1+
Temperatura de servicio	- 40 °C a + 90 °C	
Compatibilidad con materiales de construcción tradicionales	El autoadhesivo es incompatible con el adhesivo híbrido. No intente pegar ninguna cinta adhesiva illbruck con sellador híbrido.	
Material	Adhesivo acrílico sobre papel kraft con revestimiento de PE.	

Áreas de aplicación

ME316 es una cinta de papel reforzada con adhesivo por una sola cara. Para la unión hermética de solapes con la membrana barrera de vapor ME003, utilizada internamente. También para juntas en tableros OSB y como cinta de sellado hermético para penetraciones.

Preparación

- Las superficies de adhesión deben estar secas y libres de grasa, polvo y residuos de adhesivo.
- No es posible la adhesión sobre soportes congelados.
- Para una adherencia perfecta sobre sustratos muy absorbentes o ligeramente húmedos, recomendamos utilizar ME904 Butyl & Bitumen Primer Eco.

Aplicación

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasas y polvo.

Aplique la cara adhesiva sin pliegues en el soporte y, a continuación, encole el producto para que se adhiera perfectamente. En superficies porosas, húmedas o a baja temperatura, se recomienda el uso de la imprimación ME901.

Por favor, tenga en cuenta

El autoadhesivo es incompatible con el adhesivo híbrido. No intente pegar ninguna cinta adhesiva illbruck con sellador híbrido.

Garantía

Los productos de Tremco CPG Iberia se fabrican siguiendo estrictas normas de calidad. Cualquier producto que haya sido aplicado (a) de acuerdo con las instrucciones escritas de Tremco CPG Iberia y (b) en cualquier aplicación recomendada por Tremco CPG Iberia, pero que se demuestre que es defectuoso, será sustituido gratuitamente. No se aceptará ninguna responsabilidad por la información proporcionada en este folleto, aunque se publique de buena fe y se considere correcta. Tremco CPG Iberia se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, de acuerdo con la política de la empresa de desarrollo y mejora continuos.

Precauciones de salud y seguridad

La ficha de datos de seguridad debe leerse y comprenderse antes de su uso.

Ficha técnica

ME317

ADHESIVE TAPE POWER PAPER

Servicio técnico

Tremco CPG Iberia cuenta con un equipo de experimentados técnicos-comerciales que proporcionan asistencia en la selección y especificación de productos. Para obtener información más detallada, servicio y asesoramiento, llame al Servicio de Atención al Cliente al +34 937 197 005.

Ficha técnica

ME317

ADHESIVE TAPE POWER PAPER

Certificación



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, provenant du risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (plus faible émission) à C (forte émission).