

Beskrivelse

Veggsparkel Medium er en normalgradert sparkel av lettvekts-typen.

Farger

Lysegrå

Emballasje

3 liters spann

10 liters spann

Påføring

- Påføres for hånd.

Rengjøring

Vann

Sikkerhetsregler

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begynner.

Levering

Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010 for å få informasjon om nærmeste forhandler.



PF130



Bruksområde

Til i- og skjøtesparkling samt bredsparkling på puss, betong, sement og gipsplater innendørs. Egner seg særskilt til festing av skjøteremser. Oppfyller kravene til CE-merking.

Karakteristiske egenskaper

- Lettarbeidet
- Lettslipt
- Overmalbart

Teknisk informasjon

Tetthet	Ca 1,1
Tørrstoffinnhold	Ca 58-60%
Tørketid	Ca. 1 time/mm avhengig av tykkelse, underlag, temperatur og luftfuktighet. Ved tykkere sjikt kan tørketiden bli lengre
Brukstemperatur	+5 °C til +35 °C
Kornstørrelse	Maks. 0,2 mm
Lagring	Lagres mørkt og svalt ved +5 °C til +20 °C. Oppbevares frostfritt
Lagringstid	12 måneder i uåpnet emballasje
Fylleevne	0-4 mm

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspesialister gir deg gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- og Limleverantörers Förenings generelle leveringsbestemmelser fra 21.9.2006.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info@tremco-illbruck.se
www.tremco-illbruck.se