

Teknik Veri Sayfası

## SP520

### PROFLEX SEAL 25LT

#### Hibrit Derz Dolgusu

16-05-2024 / V 1

#### Açıklama

SP520, nötr çapraz bağlantılı, tek bileşenli, düşük elastisite modülüne sahip, hibrit polimer teknolojisine sahip bir derz dolgusu-yapıştırıcıdır. Uygulama sonrası bağlanmayı nem emilimi ile gerçekleştirilir.



#### Özellikler ve Faydalar

- Kokusuz, solventsiz, %0 izosiyanat
- SNJF Belgesi
- Çoğu malzemeye, ıslak alanlarda dahi astarsız mükemmel yapışma
- Soğuk havalarda bile uygulaması ve düzeltilmesi çok kolaydır
- Yaşlanmaya, UV'ye ve hava koşullarına dayanıklı
- Kürlendikten sonra boyanabilir

#### Kullanım Amacı

SP520, NF DTU 44.1 spesifikasyonlarına uygun sızdırmazlık sağlamak için tasarlanmıştır. Özellikle beton/beton genleşme derzleri, ağır ve hafif prefabrikasyon bağlantı derzleri, ağır prefabrik elemanlar arasındaki bağlantı derzleri, doğrama montajı ve sızdırmazlığı için uygundur. SP520, titreşimlere maruz kalabilen farklı malzemelerin esnek bir şekilde yapıştırılması için de kullanılabilir.

#### Ambalajlama

310 ml

#### Uygulama

Basıncılı hava tabancası ile uygulama yapılması durumunda tavsiye edilen maksimum basınç 3 bar'dır. Tüm yüzeyler katı, tozsuz, yağdan arındırılmış ve yapışma önleyici maddelerden arındırılmış olmalıdır. Emici olmayan yüzeyler illbruck AT160 temizleyici kullanılarak temizlenmelidir. Boyalı veya kırılğan yüzeylerde önceden testlerin yapılması tavsiye edilir.

NF DTU 44.1 spesifikasyonlarına uygun olarak alt tabakaların hazırlanması önerilir

Uygulama öncesi Güvenlik Bilgi Formunu okuyup anladığınızdan emin olunuz. Sorunuz varsa bize ulaşın:

[https://www.illbruck.com/tr\\_TR/iletisim/](https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/)

#### Alet Temizleme

SP520 kürlenmeden başlamadan önce illbruck AA409 temizleyici kullanılarak temizlenebilir. Kürlenmeden sonra, yalnızca mekanik araçlara başvurarak temizleme önerilir.

Teknik Veri Sayfası

**SP520**

**PROFLEX SEAL 25LT**

## Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Uygulama öncesi Güvenlik Bilgi Formunu okuyup anladığınızdan emin olunuz. Sorunuz varsa bize ulaşın:

[https://www.illbruck.com/tr\\_TR/iletisim/](https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/)

Teknik Veri Sayfası

## SP520 PROFLEX SEAL 25LT

### Sertifikasyon



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.  
Tekstilkent Koza Plaza B Blok  
Kat:21 No:78  
34235 Esenler, İstanbul  
Türkiye  
+90 (0)212 4384466