

Műszaki adatlap

## PU014

### PU CONSTRUCTION ADHESIVE

23-02-2024 / V 1

#### Leírás

Ez a poliuretán szerelési ragasztó az építkezési anyagok gyors és vízálló összeragasztására szolgál. Különösen jól tapad fára, terméskőre (márványra is, mivel a PU014 terméskő-kompatibilis), téglára, betonra és más porózus anyagokra. Fém, PVC, polisztirol, PU habanyag, kőgyapot, fa, és más építkezési anyagok ragasztására is alkalmas porózus felületen. A PU014 ezen kívül felhasználható különböző alkalmazásokra az ablakok beszerelésénél. Különösen alkalmas az illbruck ablakpárkány formadarabok és az ablakpárkányok ragasztásához, kül- és beltéri használatra.



#### Tulajdonságok és előnyök

- Széles tapadási spektrum
- Időjárásálló (DIN EN 204 D4)
- Festhető, csiszolható
- Alacsony habzás

#### Felhasználási cél

Ez a poliuretán szerelési ragasztó az építkezési anyagok gyors és vízálló összeragasztására szolgál. Különösen jól tapad fára, terméskőre (márványra is, mivel a PU014 terméskő-kompatibilis), téglára, betonra és más porózus anyagokra. Fém, PVC, polisztirol, PU habanyag, kőgyapot, fa, és más építkezési anyagok ragasztására is alkalmas porózus felületen. A PU014 ezen kívül felhasználható különböző alkalmazásokra az ablakok beszerelésénél. Különösen alkalmas az illbruck ablakpárkány formadarabok és az ablakpárkányok ragasztásához, kül- és beltéri használatra.

#### Csomagolás

310 ml-es kartus, 12 kartus per karton

#### Tárolás

Tárolja állítva, +5 ° C és +25 ° C között, száraz és árnyékos helyen.

#### Szavatossági idő

24 hónapig, zárt eredeti csomagolásban

## Műszaki adatlap

## PU014

## PU CONSTRUCTION ADHESIVE

## Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet		+7°C és 30°C között
Kémiai alap		1 komponensű, nedvességre keményedő poliuretán, oldószermentes
Nyírószilárdság (száraz)		24 óra elteltével = 10 N/mm <sup>2</sup> (100 kPa/cm <sup>2</sup> )
Bőr kialakítási időe		5 perc +20°C-on, 50% rel. páratartalom (szárazon) 2 percig +20°C-on, vízzel permetezve
Tárolás		Száraz helyen, +15°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolandó. Tárolja hűvös és száraz helyen.
Hőmérsékleti ellenállás		-30°C és +110°C között

## Alkalmazás

Vigyen fel vékony ragasztóréteget az egyik oldalra.

2 percen belül illessze össze a darabokat.

Ne mozgassa a ragasztandó anyagokat.

A ragasztandó darabokra gyakorolt nyomás növeli a ragasztás szilárdságát.

A kötési idő a hőmérséklettől, anyagok nedvességtartalmától és a ragasztóréteg vastagságától függ.

Nem nedvszívó anyagok egymáshoz ragasztásakor ajánlatos a felvitt ragasztót enyhén vízzel permetezni.

## Alkalmazási terület

Ez a poliuretán szerelési ragasztó az építkezési anyagok gyors és vízálló összeragasztására szolgál. Különösen jól tapad fára, terméskőre (márványra is, mivel a PU014 terméskő-kompatibilis), téglára, betonra és más porózus anyagokra. Fém, PVC, polisztirol, PU habanyag, kőgyapot, fa, és más építkezési anyagok ragasztására is alkalmas porózus felületen. A PU014 ezen kívül felhasználható különböző alkalmazásokra az ablakok beszerelésénél. Különösen alkalmas az illbruck ablakpárkány formadarabok és az ablakpárkányok ragasztásához, kül- és beltéri használatra.

## Anyagszükséglet

150-300 g/m<sup>2</sup>, felülettől függően

## Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlapot el kell olvasni és meg kell érteni az előzetes felhasználást.

## Műszaki tanácsadás

Kollégáink állnak rendelkezésére a megfelelő termék kiválasztásában. További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/841 4360-as telefonszámon.

Műszaki adatlap

**PU014**

**PU CONSTRUCTION ADHESIVE**

## Garancia

A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétűsége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a [www.illbruck.com](http://www.illbruck.com) oldalon található.