



FFI97 Brandwerend Schuim

Prestatietabel

Nullifire
Smart Protection

MASSIEVE WAND-WANDAANSLUITING (VERTICAAL). BRANDWERENDHEID IN MINUTEN.

	Voegbreedte					
Muurdikte	5 mm	10 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm
100 mm	180	120	60	45	45	30
150 mm	240	120	90	90	90	60
200 mm	240	240	180	120	120	60

MASSIEVE VLOER-WAND- EN VLOER-VLOERAANSLUITING (HORIZONTAAL). BRANDWERENDHEID IN MINUTEN.

	Voegbreedte					
Dikte vloer / wand	5 mm	10 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm
Vloer- vloer 150 mm	240	90	90	90	90	
Vloer 150 mm- schachtwand 70 mm	90		60		30	
Vloer 150 mm- schachtwand 100 mm	120		60		60	

WAND - HOUTEN BRANDWERENDE KOZIJNAANSLUITING. BRANDWERENDHEID IN MINUTEN.

	Voegbreedte	
Afmetingen	10 mm	35 mm
Massieve steenachtige wand 100 mm	120	60
Metal stud wand 100 mm	60	60

Voor alle bovenstaande toepassingen geldt dat de volledige diepte van de voeg (is dikte wand/vloer) gevuld moet worden.