

Technisches Datenblatt

CT600

KONTAKT SPRÜHKLEBER

SPRAYABLE CONTACT ADHESIVE

03-12-2024 / V 2

Beschreibung

CT600 ist ein hochfester Kontaktkleber in einer einfach zu verwendenden 500 ml-Sprühdose. Es ist ideal für die schnelle und einfache Verklebung vieler gängiger Materialien.



Eigenschaften und Hauptvorteile

- Ein leistungsstarker Kontaktkleber in einer praktischen, einfach zu verwendenden 500-ml-Sprühdose
- Trocknet schnell zu einer hochfesten Verbindung mit porösen und porenfreien Materialien
- Integrierte verstellbare Düse ermöglicht eine präzise Kontrolle des Sprühbildes für jeden bestimmten Auftrag
- Vielseitige Formulierung - kann als Einweg-, Kontakt- oder temporär klebender Klebstoff verwendet werden
- Ausgezeichnete Abdeckung - bis zu 5 m² Klebefläche aus einer einzigen Sprühdose

Verpackung

Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
35619	transparent	500	12 Dosen

Technische Information

Verarbeitungstemperatur	+5°C to 30°C	
Trocknungszeit	(bei 20°C)	2-3 Minuten
Lagerfähigkeit	kühl, trocken bei 0°C and +30°C	12 Monate in ungeöffneter Original-Verpackung.
Material	Spezial-Mischung aus Synthetik-Kautschuk mit Harz	

Verarbeitung

CT600 ist ein hochfester Kontaktkleber in einer einfach zu verwendenden 500 ml-Sprühdose. Es ist ideal für die schnelle und einfache Verklebung vieler gängiger Materialien, einschließlich: Holz, Pappe, faserhaltige Dämmstoffe, Papier, Kunststoffe, Leinwand, Kork, Gummi, Gewebe und Schaum, auf sich selbst oder auf Mauerwerk, Beton, Stein und Putz.

Technisches Datenblatt

CT600

KONTAKT SPRÜHKLEBER

Bitte beachten

Der Sprühkleber enthält ein organisches Lösungsmittel, welches empfindliche Kunststoffe angreifen/anlösen kann. Angrenzende Flächen durch Abdeckungen vor Sprühnebel schützen.

Gewährleistung

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten.

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.com/de_AT

Technischer Kundendienst

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco CPG Germany Anwendungstechnik unter +49 2203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.



Tremco CPG Germany
GmbH
Werner-Haepf-Str 1
92439 Bodenwöhr
Deutschland
+49 (0) 2203 57550 0