

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z Aneks III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011
Zmienione Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) Nr 574/2014

Nr DS.10.54.13

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **SEAL CLEAR**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Produkowane fabrycznie tynki organiczne stosowane na ścianach zewnętrznych, stropach i słupach
3. Producent: Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o.
Krże Duże 7, 96-325 Radziejowice
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
5. Norma zharmonizowana: **EN 15824:2017**
6. Deklarowane właściwości użytkowe: Deklarowane właściwości użytkowe zostały przedstawione w tabeli poniżej

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe*	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przepuszczalność pary wodnej	V ₂	EN 15824:2017
Absorpcja wody	W ₃	
Przyczepność	≥ 0,3 MPa	
Reakcja na ogień	NPD	
Substancje niebezpieczne	NPD	

*Testowane jako zestaw wyrobów Ameristone/Ameristone T/Stonemist/Stonemist T z preparatem powierzchniowo-uszczelniającym Seal Clear

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Miejsce i data wydania:

Krże Duże, 16.07.2022

W imieniu producenta podpisał:


Michał Kowalski
Technical Services Manager CPG EE

CE	
21	
Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o. Krże Duże 7, 96-325 Radziejowice	
SEAL CLEAR	
DS.10.54.13	
EN 15824:2017	
Produktowane fabrycznie tynki organiczne stosowane na ścianach zewnętrznych, stropach i słupach	
Przepuszczalność pary wodnej: V₂	
Absorpcja wody: W₃	
Przyczepność: ≥ 0,3 MPa	
Reakcja na ogień: NPD	
Substancje niebezpieczne: NPD	