

Scheda tecnica

**OS111****Sigillante bitume**

01-05-2024 / V 1

**Descrizione**

OS111 è un sigillante e adesivo bituminoso che può essere applicato su supporti umidi, bagnati o in immersione. E' ideale per : sigillare perdite e eseguire riparazioni, anche su superfici bagnate; incollare tutti i tipi di membrane impermeabilizzanti per tetti, incluse membrane a base di APP e SBS modificato; finiture impermeabili dei raccordi tra membrane; connessioni e giunti di bordi di tetti, camini, lucernari, nonché canalizzazioni di scarico; fissaggio di pluviali; sigillatura di zone di ristagno di umidità e altri punti da impermeabilizzare (es. pareti interne); incollaggio di raccordi tra membrane bituminose per coperture alla base di pareti esterne; riparazione temporanea di condotte d'acqua

**Caratteristiche e vantaggi**

- Può essere applicato su supporti umidi, bagnati o in immersione
- Eccellente adesione su un'ampia gamma di materiali
- Elevata resistenza alle intemperie, all'invecchiamento e agli UV

**Scopo dell'uso**

OS111 è un sigillante e adesivo bituminoso ad alte prestazioni che può essere applicato su supporti umidi, bagnati o in immersione. Ideale per svariati lavori di impermeabilizzazione in esterni.

**Imballaggio**

Cartucce da 310 ml (24 per cartone)

**Stoccaggio**

Conservare in posizione verticale in luoghi asciutti e al riparo dalla luce diretta, tra +5°C e +25°C.

**Disponibile Color**

Nero

**Dispositivi di protezione**

USARE IN AMBIENTI BEN VENTILATI e assicurarsi di indossare tutto l'equipaggiamento protettivo raccomandato durante la manipolazione e l'uso di questo prodotto. Per tutte le raccomandazioni complete, fare riferimento alla scheda dati di sicurezza.

**Adescamento**

OS111 ha un'eccellente adesione senza primer a molti materiali da costruzione tipici. Per situazioni particolari, o in caso di dubbi, si prega di contattare il Servizio Tecnico di illbruck per discutere delle vostre esigenze

**Preparazione**



Scheda tecnica

## OS111

### Sigillante bitume

contaminante che possa influenzare l'adesione. Qualsiasi sigillante/adesivo precedentemente applicato deve essere rimosso meccanicamente.

Pulire accuratamente con un solvente adatto utilizzando il metodo dei due panni, usando un panno inumidito con il prodotto di pulizia per sollevare i contaminanti e un secondo panno pulito e asciutto per rimuovere eventuali residui del pulitore.

Applicare del nastro adesivo di mascheratura per evitare la contaminazione delle superfici adiacenti.

### Applicazione

Tagliare l'estremità della cartuccia con un coltello affilato per evitare di danneggiare la filettatura. Tagliare l'ugello al diametro necessario.

Assicurarsi che le superfici del giunto siano bene in contatto prima di applicare l'adesivo. Applicare un cordone di OS111 su una o entrambe le superfici.

Se usato come adesivo su ampie aree, distribuire immediatamente l'adesivo con una spatola dentellata.

Se usato su supporti umidi, assicurarsi che l'ugello della cartuccia sia a non più di 3 mm dal supporto per assicurare un'ottima adesione.

### Pulizia degli attrezzi

Togliere l'eccesso di sigillante immediatamente con il detergente AT200. Prima di pulire, assicurarsi che la superficie sia resistente al solvente. Rimuovere meccanicamente il sigillante indurito.

### Si prega di notare

Il contatto con plastica a colori tenui può provocarne la decolorazione. Eseguire sempre prove di compatibilità con il polistirene prima dell'uso poiché i risultati possono variare. L'applicazione di alti spessori di sigillante e le alte temperature possono impedire l'evaporazione del solvente e indebolire l'adesione. OS111 non è sovraverniciabile.

### Garanzia

Tremco CPG garantisce che tutti i suoi prodotti siano esenti da difetti e si impegna a sostituire i materiali che si dimostrano difettosi. Tuttavia, non assume alcuna garanzia relativamente all'aspetto o al colore dei prodotti. Le informazioni e le raccomandazioni fornite in questo documento sono ritenute da Tremco CPG accurate e affidabili.

### Precauzioni per la salute e la sicurezza

Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima dell'uso. Altamente infiammabile - tenere lontano da fiamme aperte e altre fonti di ignizione.

### Servizio tecnico

Tremco CPG dispone di un team di esperti rappresentanti tecnico-commerciali che forniscono assistenza nella selezione e nella specifica dei prodotti. Per informazioni più dettagliate, servizio e consulenza, si prega di chiamare il servizio clienti locale.

Scheda tecnica

**OS111**

**Sigillante bitume**



Tremco CPG Iberia SLU  
Ronda Maiols, 1. Edificio  
BMC. Local 135-137  
08192 Sant Quirze del  
Vallès, Barcelona  
España  
T: +34 937197005