

Teknisk datablad

FS810

Brandstop

29-04-2024 / V 1

Beskrivelse

Sikkerhedsspartel til lydløs (ikke-bevægelig) brandtætning indendørs. Baseret på uorganisk polymeriseret silikat, der tåler meget høje temperaturer. Til aftrækskanaler, skorstene, brændeovne, vægsprækker, letbetonelementer osv.



Funktioner og fordele

- Pannkitt
- Tåler temperaturer over 1000 °C

Opbevaring

Opbevaringstemperatur fra +5°C til +25°C.

Teknisk information

Af densitet	1.7
Anvendelsestemperatur	+ 10°C till + 30°C
Temperaturmodstand	> + 1000°C
Rengørings	Uhærdet produkt rengøres med vand.

Tilberedning

Kontaktfladerne skal være rene, tørre og fri for fedt. Fyld fugen/sømmen rigeligt med tætningsmasse. Ved +250 °C svulmer massen op og forseglar mellem materialerne.

Forbrug Tekst

Fugestørrelse 5 x 4 mm 15,0 meter

Fugestørrelse 10 x 5 mm 6,0 meter

Bemærk venligst

Ikke til udendørs forsegling og som overflade- og/eller bevægelsesabsorberende fugemasse

Teknisk datablad

FS810

Brandstop

Garanti

Tremco CPG Denmark A/S produkter er fremstillet i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt, som er blevet anvendt (a) i overensstemmelse med Tremco CPG Denmark A/S skriftlige instruktioner og (b) i enhver anvendelse anbefalet af Tremco CPG Denmark A/S, men som viser sig at være defekt, vil blive erstattet uden beregning. Der kan ikke tages ansvar for oplysningerne på denne side/blad, selv om de er offentliggjort i god tro og anses for at være korrekte. Tremco CPG Denmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel i overensstemmelse med virksomhedens politik om løbende udvikling og forbedring. Det er et krav, at installatøren sikrer, at alle elementer er egnede og kompatible, før installationen påbegyndes, og at der kan opnås overensstemmelse, hvis det er nødvendigt.

Sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger

Læs og sørg for, at du forstår indholdet af sikkerhedsdatabladet, før arbejdet påbegyndes.

For teknisk service

Tremco CPG har et team af erfarne tekniske sælgere, der kan hjælpe dig med at vælge og specificere produkter. For mere detaljeret information, service og tips og råd, kontakt venligst kundeservice på +46 31 570010.