

YDEEVNEDEKLARATION

i overensstemmelse med bilag III til forordning (EU) nr. 305/2011
Ændring af kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 574/2014

Deklarationsnummer **FL-04001**

Systemopbygningen: Deckshield LBD OS-8, som indeholder:

Primer/ Primært lag: Deckshield DPM + aggregate scatter

Toplak: Deckshield Finish

Som beskrevet i vores produktdatablad og udlægningsanvisninger.

1. Produkttypens unikke identifikationskode:

Deckshield LBD OS-8

2. Tilsigtet anvendelse/anvendelser:

Overfladebeskyttelsessystem til beton

3. Producent:

**Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o.
Ul. Marywilska 34, 03-288 Warszawa
Polen**

4. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af ydeevnen

**System 4
System 3 (til brandklassificering)**

5. A) Harmoniseret standard

EN 1504-2: 2004

- B) Bemyndiget repræsentant

CE **N/A**

UKCA **N/A**

Deklareret ydeevne for **Deckshield LBD OS-8**

6.

Væsentlige egenskaber	Ydeevne *	Harmoniseret Teknisk specifikation
Slidbestandighed	< 3000 mg	EN 1504-2: 2004
Kuldioxidpermeabilitet	$S_d > 50 \text{ m}$	
Vanddamppermeabilitet	Klasse III	
Kapillær absorption og vandgennemtrængelighed	$0,1 \text{ (kg/(m}^2\text{xh}^{0.5})$	
Modstandsdygtighed over for hårde kemiske angreb	Klasse I	
Slagfasthed	Klasse I	
Vedhæftning	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
Brandklasse	B _{fi} -s1	

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

(navn)

Sted (produktionssted eller salgsselskab)

Dato (dato for påtegning)


(Underskriftsberettigede)

CE-mærkning

CE	
1488	
Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o. UL Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Polen	
Deckshield LBD OS-8	
22	
DoP no FL-04001	
EN1504-2: 2004	
Overfladebeskyttelsessystem til beton	
Slidbestandighed	< 3000 mg
Kuldioxidpermeabilitet	$S_d > 50 \text{ m}$
Vanddamppermeabilitet	Klasse III
Kapillær absorption og vandgennemtrængelighed	$0.1 ((\text{kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0.5}))$
Modstandsdygtighed over for hårde kemiske angreb	Klasse I
Slagfasthed	Klasse I
Vedhæftning	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Brandklasse	B _{fl} -S1

UKCA-mærkning

UK CA	
Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o.	
UL Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Polen	
Deckshield LBD OS-8	
22	
DoP no FL-04001	
EN1504-2: 2004	
Overfladebeskyttelsessystem til beton	
Slidbestandighed	< 3000 mg
Kuldioxidpermeabilitet	$S_d > 50 \text{ m}$
Vanddamppermeabilitet	Klasse III
Kapillær absorption og vandgennemtrængelighed	$0.1 ((\text{kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0.5}))$
Modstandsdygtighed over for hårde kemiske angreb	Klasse I
Slagfasthed	Klasse I



Vedhæftning	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Brandklasse	B _f -s1