

Technisch productblad

TN240

PU FILLING TAPE OPEN CELL

PU Schuimband

08-05-2024 / V 1

Omschrijving

Polyurethaan-, polyester- en polyetherschuimen zijn zachtschuimen met een open celstructuur.



Kenmerken en voordelen

- Gemakkelijk indrukbaar
- Geluidsabsorberend

Gebruiksdoel

Als vullingsmateriaal in profielen, boven scheidingswanden en als afdichting, gecompriemd tussen bekistingen en vloerplaten (lekwater), akoestische absorptie/vulling in profielen en suskasten en voor tocht dichting.

Verpakking

• Kleur | Verpakking | Type | Dikte in mm | Breedte in mm

ETC 15: Polyether wit. ESR 22: Polyester grijs | Haspels in doos | Zelfklevend | 5 of 12 | 10 of 12

Technische informatie

Schuimtype		Polyether (wit), polyester (grijs)
Type kleef		Synthetische kunsthars met drager tegen uitrekken
Dichtheid		ca. 22 kg/m ³ (wit), 25-35 kg/m ³ (grijs)
Rek bij breuk		>170% (wit), >200% (grijs)
Treksterkte	ISO 1798	>95 kPa (wit), >140 kPa (grijs)
Opslag		Koel en droog opslaan
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)		zelfklevende uitvoering max. 12 maanden koel en droog bewaren
Weerstand tegen veroudering	geldt voor ETC 15: Polyether wit en ESR 22: Polyester grijs	verkleurt, wordt geel, niet aan UV blootstellen
Kleur		Wit en grijs
Consistentie		open cel

Vorbereitung

De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Technisch productblad

TN240

PU FILLING TAPE OPEN CELL

Applicatie

- Voor een optimale voegafdichting geldt dat schuimbanden gecompriemd/klemmend worden aangebracht.
- De comprimeringsgraad van het band hangt nauw samen met de prestatie-eis.

Let op

- Niet blootstellen aan UV.

Garantie

De producten van Tremco CPG Belgium NV worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Gezondheid en veiligheid

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Technische dienst

Tremco CPG Belgium NV heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-be@tremcocpg.com.