

DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

No. FR230 – 20210107

1. **Unieke identificatiecode van het producttype:** Nullifire FR230 Brandwerende Mortel
2. **Beoogd(e) gebruik(en):** Een mortel op basis van gips die wordt gebruikt om de brandwerendheid van vloer- of wandconstructies te herstellen wanneer deze zijn voorzien van openingen voor de doorvoer van enkele of meervoudige diensten.
3. **Fabrikant:** TREMCO CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
5. **Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**
Systeem 1
- 6b. **European Assessment Document:** EAD 350454-00-1104, September 2017
European Technical Assessment: ETA 20/1316
Technical Assessment Body: ETA-Danmark A/S
Notified body: CPR Notified Body DBI Certification A/S No. 2531

7. **Aangegeven prestatie(s):**

Essentiële eigenschappen	Prestatie
Veiligheid in geval van brand (2)	
Reactie op vuur (EN 13501-1)	Klasse A1
Weerstand tegen brand (EN 13501-2)	Zie ETA 20/1316 Annex A
Hygiëne, Gezondheid en het Milieu (3)	
Luchtdoorlatendheid (EN 1026:2000)	NPD
Waterdoorlaatbaarheid (ETAG 026-3 Annex C)	NPD
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Verklaring van de fabrikant - geen
Veiligheid tijdens verwerking (4)	
Mechanische weerstand en stabiliteit (EOTA TR001:2003)	Zie ETA 20/1316 Annex B
Weerstand tegen indrukking/beweging (EOTA TR001:2003)	Zie ETA 20/1316 Annex B
Hechting (EOTA TR001:2003)	NPD
Duurzaamheid (EAD 350454-00-1104, Clause 2.2.9)	Z2
Geluidwerendheid (5)	
Luchtgeluidisolatie (EN10140-2/ EN ISO 717-1)	NPD
Energie, Economie en warmte retentie (6)	
Thermische eigenschappen (EN 12664, EN 12667 or EN 12939)	NPD
Waterdamp doorlaatbaarheid (EN ISO 12572/ EN 12086)	NPD

NPD = No Performance Determined = Geen prestaties bepaald

DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

Nulli^{fire}
Smart Protection


De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de set van verklaarde prestaties.

Deze P2/ 3 prestatieverklaring wordt afgegeven in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

M. Liptrot, Operations Director

Wigan, 3 June 2024



Bijlage:

Volgens Art. 6 (5) van de Verordening (EU) nr. 305/2011 a Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EU) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II is beschikbaar op de website om deze prestatieverklaring te ondersteunen.

DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection



1121

TREMCO CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
21

2531-CPR-CX010108

FP230 – 20210107

www.nullifire.com/FR230/

EN 1366-3: 2009

ETA 20/1316

EAD 350454-00-1104, September 2017

Een mortel op basis van gips die wordt gebruikt om de brandwerendheid van vloer- of wandconstructies te herstellen wanneer deze zijn voorzien van openingen voor de doorvoer van enkele of meervoudige leidingen.

Essentiële eigenschappen	Prestatie
BWR 2 Veiligheid in geval van brand	
Reactie op vuur	Klasse A1
Weerstand tegen brand	Zie ETA 20/1316 bijlage A
BWR 3 Hygiëne, Gezondheid en het Milieu	
Luchtdoorlatendheid	NPD
Waterdoorlaatbaarheid	NPD
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	None
BWR 4 Veiligheid tijdens verwerking	
Mechanische weerstand en stabiliteit	Zie ETA 20/1316 Annex B
Weerstand tegen indrukking/beweging	Zie ETA 20/1316 Annex B
Hechting	NPD
Duurzaamheid	Z2
BWR 5 Geluidwerendheid	
Geluidisolatie	NPD
BWR 6 Energie, Economie en warmte retentie	
Thermische eigenschappen	NPD
Waterdamp doorlaatbaarheid	NPD

NPD = No Performance Determined = Geen prestaties bepaald.