

Technisch productblad

TN119

ROOF MOUNT SEAL

Muurplaatband

08-05-2024 / V 1

Omschrijving

Band met eenzijdige lijmlaag en tevens voorzien van glijfolie-toplaag. Toepasbaar ter plaatse van muurplaat of nokgording.



Kenmerken en voordelen

- Eenvoudig aan te brengen
- Het is niet meer nodig om te werken in een kleine ruimte na plaatsing van het dak
- Snelle en droge verwerking zonder kans op beschadiging of vervuiling
- Luchtdicht vanaf 30% compressie
- Niet-zichtbare luchtdichting

Gebruiksdoel

Toepasbaar als luchtdichting ter plaatse van de opleggingen van dakelementen.

Leveringsvorm

Afmetingen in mm	Kleur	Item nr.	Rollengte (m)	Rollen per doos	Doosinhoud in M
30 x 5	Zwart	TN119502794	15	10	150

(Afmetingen: Breedte x dikte)

Technische informatie

Schuimtype	PE met LDPE glijfolie	
Type kleef	SSR	
Dichtheid	30 kg/m ³	
Luchtdichtheid	Minimale compressie	30%
Verwerkingstemperatuur	+10°C tot +30°C	
Hittebestendigheid	-10°C tot +60°C	
De van de opslagtemperatuur	+5°C tot +30°C	
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen	Goed, bij twijfel vooraf testen	
Opslag	Koel, droog en vorstvrij	
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	12 maanden, in de verpakking	
Materiaal	Polyethyleen-band met eenzijdige lijmlaag en LDPE glijfolie	

Technisch productblad

TN119

ROOF MOUNT SEAL

Vorbereitung

Het hechtvlak dient droog, vrij van vet, stof en andere verontreinigingen te zijn.

Applicatie

- Reinig de ondergrond grondig.
- Breng het band zonder onderbreking aan op de muurplaat of nokgording.
- Rol de band na met een aandrukroller.
- Plaats vervolgens de dakelementen.

Garantie

Producten uit het i3-systeem van illbruck hebben 10 jaar productgarantie.

De producten van Tremco CPG Belgium NV worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Gezondheid en veiligheid

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Technische dienst

Tremco CPG Belgium NV heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-be@tremcocpg.com.

Technisch productblad

TN119

ROOF MOUNT SEAL

Certificering

