

	Chemische bestendigheid	Slijtvastheid	Eenvoudig te reinigen	Zelfnivellerend	Aangebracht met troffel	Roller- of spuitapplicatie	Decoratieve afwerking	Antimicrobiële technologie	Antislip	Glansgraad	Temperatuurbestendigheid	Beloopbaar	Volledig belastbaar	ESD-geleidend vloersysteem	Snelle uithardend	Coatingtechnologie	UV-bestendig en kleurvast	Flexibel systeem	Emissiearm	Laagdikte
Deckshield PD	•	•	•			•			•	glans	+70°C	15	48			EP				3
Deckshield PD OS-8	•	•	•			•			•	glans	+70°C	15	48			EP				2,5
Deckshield ID	•	•	•			•			•	glans	+70°C	16	24			pu		•		2 - 3
Deckshield ID OS-8	•	•	•			•			•	glans	+70°C	16	24			PU		•		2.5 - 3
Deckshield ID PA OS-8	•	•	•			•	•		•	glans	+70°C	3	24		•	PA	•			2.5 - 3
Deckshield Rapide ID	•	•	•			•			•	satijn	+70°C	1	3		•	MMA	•			3-4
Deckshield Rapide ID OS-8	•	•	•			•			•	satijn	+70°C	1	3		•	MMA	•			3-4
Deckshield LBD OS-8	•	•	•			•			•	glans	+70°C	18	36			PU				5-6
Deckshield ED1	•	•	•			•			•	glans	+70°C	16	24			PU	•	•		3-4
Deckshield ED2 OS11A	•	•	•			•			•	glans	+70°C	16	24			PU	•	•		4.5 - 5
Deckshield ED2 PA OS-11A	•	•				•	•		•	glans	+70°C	3	24		•	HYB	•	•		4.5 - 5
Deckshield Rapide ED1 PA OS-11A	•	•	•			•	•		•	glans	+70°C	3	24		•	HYB	•	•		4.5 - 5
Deckshield Rapide ED2 OS-11A	•	•	•			•			•	satijn	+70°C	1	3		•	MMA	•	•		5
Deckshield Rapide ED3 OS-14	•	•	•			•			•	satijn	+70°C	1	3		•	MMA	•	•		6.5
Deckshield Rapide EDF OS-14	•	•	•			•			•	satijn	+70°C	1	3		•	MMA	•	•		7
Flowseal EPW (Coloured) Gloss			•				•		•	glans	+70°C	12	24			EP			•	0.12
Flowseal EPW (Coloured) Matt			•				•		•	mat	+70°C	12	24			EP			•	0.12