

	Chemische bestendigheid	Slijtvastheid	Eenvoudig te reinigen	Zelfnivellerend	Aangebracht met troffel	Roller- of spuitapplicatie	Decoratieve afwerking	Antimicrobiële technologie	Antislip	Glansgraad	Temperatuurbestendigheid	Beloopbaar	Volledig belastbaar	ESD-geleidend vloersysteem	Snelle uithardend	Coatingtechnologie	UV-bestendig en kleurvast	Flexibel systeem	Emissiearm	Laagdikte
Flowcoat Rapide BC		•				•	•		•	glans	+60°C	2	6		•	PA	•		•	2.5 - 3
Flowcoat Rapide BC UNI		•				•			•	glans	+60°C	3	24		•	PA	•		•	2.5 - 3
Flowcoat Rapide Terrasso		•				•	•		•	glans	+60°C	2	6		•	PA	•		•	1.5 - 2
Flowcoat Rapide BC Matt		•				•	•		•	mat	+60°C	24	48			PA	•			2.5 - 3
Flowcoat Rapide BC UNI Matt		•				•			•	mat	+60°C	24	48			PA	•			2.5 - 3
Flowcoat Rapide Terrosso Matt		•				•	•		•	mat	+60°C	24	48			PA	•			1.5 - 2
Flowcoat EPN / EPN V	•	•	•			•			•	glans	+70°C	24	96			NE				0.75-1
Flowcoat FL110	•		•							glans	+60°C	24	96			EP				1-1.2
Flowcoat SF 41	•		•			•	•		•	glans	+70°C	16	48			EP				0.35-0.43
Flowcoat SF41 LE	•		•			•			•	glans	+50°C	24	72			EP	•		•	0.5
Flowcoat ESD SF 41	•	•	•			•				glans	+70°C	48	72	•		EP				1.5 - 2
Flowcoat SF 41 ESD Structure	•						•		•	glans	+70°C	16	48	•		EP				1.5 - 2
Flowshield SL WB		•		•			•	•	•	mat	+70°C	24	72			EP			•	2 - 2.5
Peran ESD SL		•	•	•			•		•	glans	+70°C	16	48	•		EP				2.5
Peran SL		•	•	•			•	•	•	glans	+ 70 C	24	72			EP				2.2-2.5
Peran SL 20		•		•			•		•	glans	+ 70 C	24	48			EP				1-2
Peran ESD SL20		•		•			•		•	glans	+ 70 C	24	48	•		EP				1.5 - 2.0
Peran STB Compact ESD		•	•			•	•		•	mat	+ 70 C	24	48	•		EP				3
Flowfresh ESD SL	•	•	•			•	•	•	•	mat	+ 70 C	24	48	•		PUC				2-3
Flowfresh ESD SR UV	•	•	•			•		•	•	glans	+ 70 C	3	24	•		PUC	•			3-4
Flowfresh SRQ	•	•	•			•			•	glans	+60°C	24	48			PUC				5-6