

Tekniskt datablad

AA301

TOOLING AGENT SPRAY

Glättmedelspray

10-10-2024 / V 2

Beskrivning

AA301 är en sprayapplicerad produkt som är utformad för att säkerställa en optimal finish på illbruck tätningsmedel



Funktioner och Fördelar

- Klar att använda
- Neutralt pH
- Ringa lukt
- Ger fogmassan en jämn och slät yta
- Praktisk sprayflaska

Användning

AA301 Glättmedel är speciellt utformat för efterbehandling/verktugsbearbetning av illbruck fogmassor. Det kan sprutas på eller doppas i avjämningsverktyg. Utspädning med vatten är inte nödvändig.

Förpackning

750 ml sprayflaska (12 per kartong)

Tillgänglig kulör

Transparent

Hållbarhetstid

12 månader

Förvaring

Förvaras stående mörkt under torra förhållanden mellan +5°C och +25°C.

Tekniskt datablad

AA301

TOOLING AGENT SPRAY

Tekniska egenskaper

Densitet	DIN 52451-A	1 g/cm ³
Förvaring		12 månader vid förvaring på en sval, torr och frostfri plats i oöppnad originalförpackning.
Hållbarhet (i torrt rum och oöppnat)		12 månader

Användningsområden

AA301 Glättmedel är speciellt utformat för efterbehandling/verktygsbearbetning av illbruck fogmassor. Det kan sprutas på eller doppas i avjämningsverktyg. Utspädning med vatten är inte nödvändig.

Applicering

Ytan på den nyapplicerade fogmassan i fogen måste glättas med AA301 glättmedelspray under skinnbildningstiden.

Härvid kan fogmassans yta sprayas lätt med glättmedel eller glättas med en fuktad fogutjämnare (t.ex. utjämningspackel eller fogpinne).

AA301 ska inte appliceras med pensel på fogmassan, eftersom rester av fogmassa, som senare kan bli svåra att avlägsna, kan överföras till angränsande konstruktionsdelar.

Glättmedel ska alltid användas med sparsamhet enligt angivna anvisningar.

Överflödigt glättmedel och rinningar som uppkommer under glättningen måste omedelbart avlägsnas från fogkanterna.

Användning på natursten: Beroende på att många olika typer av natursten med olika sammansättning och beskaffenhet finns att tillgå, rekommenderar vi att tester görs i förväg på en provyta. AA301 kan användas på natursten om följande punkter beaktas:

Glättmedel ska alltid användas sparsamt (minsta möjliga nödvändiga mängd).

Överflödigt glättmedel och rinningar som uppkommer under glättningen ska omedelbart avlägsnas med rent vatten (intorkat glättmedel på fogmassan eller den angränsande naturstenen kan ge upphov till fläckbildning).

Glättmedlet måste alltid vara fritt från orenheter.

Observera

AA300 är inte märkningspliktig och omfattas inte av förordningen om farliga ämnen. Säkerhetsdatabladet enligt 1907/2006/EG finns tillgängligt på begäran för professionella användare.

Garanti

Tremco CPG Sweden AB's produkter tillverkas enligt strikta kvalitetsstandarder. Alla produkter som har applicerats (a) i enlighet med Tremco CPG Sweden AB's skriftliga instruktioner och (b) i alla applikationer som rekommenderas av Tremco CPG Sweden AB, men som har visat sig vara defekta, kommer att ersättas utan kostnad. Inget ansvar kan tas för informationen på denna sida/detta blad även om den är publicerad i god tro och anses vara korrekt. Tremco CPG Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande, i linje med företagets policy om kontinuerlig utveckling och förbättring. Det är ett krav från installatören att säkerställa lämplighet och kompatibilitet för alla element innan installationen påbörjas och att överensstämmelse kan uppnås vid behov.

Tekniskt datablad

AA301

TOOLING AGENT SPRAY

Hälso- och säkerhetsföreskrifter

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

Teknisk support

Tremco CPG har ett team av erfarna tekniska säljare som hjälper dig att välja och specificera produkter. För mer detaljerad information, service samt tips och råd, vänligen kontakta kundservice på +46 31 570010.