

Flowfast 407 Thinner

MA407 - Flowfast 407 Thinner

27-02-2025 / V 2

Beskrivelse

Flowfast 407 Thinner er en melkeaktig/grumsete, fargeløs væske basert på metylmetakrylat (MMA).

Teknisk datablad

- Behandlingsstøtte
- Reaktivt fortynningsmiddel for MMA-primere og topstrøk

Bruksområde

Flowfast 407 Thinner brukes som et reaktivt fortynningsmiddel for å redusere viskositeten til Flowfast gulv- og Deckshield Rapide-resiner. Ved behov tilsettes det til Flowfast / Deckshield Rapide-resinet i en andel på maksimalt 10 % av resinets vekt. Bruk av Flowfast 407 Thinner forårsaker ingen forringelse av herdingen eller kvaliteten på Flowfast / Deckshield Rapide Primers og Sealers; det reduserer bare viskositeten til resinets.

Emballasje

Produktet leveres i 20 kg metallbøtter.

Tilgjengelig farge

Klar

Holdbarhet

12 måneder fra produksjonsdatoen (på emballasjen) ved oppbevaring i uåpnet originalemballasje.

Oppbevaring

Oppbevares på et kjølig, tørt sted og i originalemballasjen. Optimal oppbevaringstemperatur er +15 - +20 °C. Maksimal lagringstemperatur er +30 °C.

Beskyttes mot vær og vind og fuktighet/forurensning.

Teknisk informasjon

Blandet densitet	EN ISO 1183	~0,9 kg/dm ³
Viskositet	DIN 53019	< 1 mPa*s ved 25 °C og 1500*s-1

Blanding

Før bruk må Flowfast / Deckshield Rapide-resinet blandes grundig for å oppnå en jevn fordeling av parafinen i produktet. Flowfast-resinet blandes grundig med Thinner.

Påføring

Flowfast 407 Thinner brukes som et reaktivt fortynningsmiddel for å redusere viskositeten til Flowfast gulv- og Deckshield Rapide-resiner.

Teknisk datablad

Flowfast 407 Thinner

Ved behov tilsettes det til Flowfast / Deckshield Rapide-resinet i en andel på maksimalt 10 % av resinets vekt. Bruk av Flowfast 407 Thinner forårsaker ingen forringelse av herdingen eller kvaliteten på Flowfast / Deckshield Rapide Primers og Sealers; det reduserer bare viskositeten til resinets.

Dekningsgrad

Ikke mer enn 10 vektprosent tynner i forhold til resinets vekt.

Rengjøring av verktøy

Rengjør verktøyene med Flowfast 405 Cleaner eller løsemiddel (MEK, aceton) umiddelbart etter påføring, herdede rester kan bare fjernes mekanisk.

Garanti

Tremco CPG Norway AS garanterer at alle varer er fri for defekter og vil erstatte materialer som viser seg å være defekte, men gir ingen garanti med hensyn til fargeekthet. Tremco CPG Norway AS mener at informasjonen og anbefalingene i denne publikasjonen er nøyaktige og pålitelige.

Forholdsregler for helse og sikkerhet

Flowfast 407 Thinner er svært brannfarlig; hold den borte fra varme og alle antennelseskilder, og ikke røyk. Røreverket og alt annet elektrisk utstyr som brukes på påføringsstedet må være EX-klassifisert.

Som alle standard MMA-produkter er Flowfast 405 Cleaner forbundet med lukt, sørg for tilstrekkelig ventilasjon og/eller avtrekk.

Følg retningslinjene for helse, miljø og sikkerhet som gjelder for påføringsstedet.
For mer informasjon, se sikkerhetsdatablad.

Teknisk service

Kontakt Tremco CPG Norway AS