

Tehnički list

AT160

HYBRID WASHPRIMER

Cleaner/Primer for Hybrids

09-02-2024 / V 2

Opis

AT160 je površinski čistač i temeljni premaz za neporozne podloge (npr. metal, staklo i plastika) i uklanja ulje, masnoću i prašinu. Osigurava prikladnu površinu za poboljšanje prijanjanja brtvila i ljepila, posebno illbruck hibridnih brtvila.



Značajke i prednosti

- Čisti i nanosi temeljni premaz istovremeno.
- Posebno dobro djeluje na plastiku
- Poboljšava prijanjanje

Svrha uporabe

Za odmašćivanje neporoznih, neupijajućih površina, npr. metala, plastike, stakla, i istovremeno poboljšavanje prijanjanja masa za ljepljenje i brtvljenje na temelju hibridnog polimera.

Ambalaža

limenka od 500 ml (12 po kutiji)

Tehničke informacije

Liječenje

oko 10 min.

Priprema

Za svaki prisutan materijal površina mora biti suha, bez prašine i masti.

Naši temeljni premazi se dostavljaju kao otopine niske viskoznosti. Temeljni premaz treba nanositi u tankom sloju. Navedeno vrijeme sušenja važi pri normalnoj temperaturi.

Primjena

Upute za korištenje

Kod primjene supstance na objektima, testirati prijanjanje na originalnim podlogama.

Za svaki prisutan materijal, površina mora biti suha, bez prašine i masti. Otklanjanje masti, ulja itd. radi se pomoću illbruck AT115, AT160 ili AT200 sredstva za čišćenje.

Naši temeljni premazi dostavljaju se kao otopine niske viskoznosti. Temeljni premaz nanositi u tankom sloju. Navedeno vrijeme sušenja važi pri normalnoj temperaturi.

Preporuke za obradu sredstvom za čišćenje: Mi možemo dati samo opće preporuke i temeljnu procjenu. Dalje preporuke mogu

Tehnički list

AT160

HYBRID WASHPRIMER

se naći u tehničkim listovima pojedinačnih brtvenih masa.

Kod svih važnih i velikih objekata treba testirati prijanjanje na originalnim podlogama.

Zdravstvene i sigurnosne mjere

Najnovija verzija sigurnosno-tehničkog lista može se naći na www.illbruck.com

Zaštitna oprema

KORISTITE U UVJETIMA DOBRE VENTILACIJE i osigurajte da se tijekom rukovanja i korištenja ovog proizvoda nosi sva preporučena zaštitna oprema. Za potpune sigurnosne preporuku pogledajte sigurnosno-tehnički list.

Molim pripazite

Kod materijala koji na postavljenju brtvenu masu mogu osloboditi lako pokretljive komponente, kao npr. visoko plastificirani PVC, katran, bitumen ili organski elastomjer, mase za ljepljenje i brtvljenje neće prijanjati uopće ili dostatno na površinu. Svi temeljni premazi/sredstva za čišćenje klasificirani su i označeni sukladno regulativama Europske Unije/Pravilnik o opasnim tvarima (GefStoffV). Svi temeljni premazi/sredstva za čišćenje predstavljaju opasne tvari u smislu propisa o transportu. Odgovarajući sigurnosni list prema 91/155/EWG na zahtjev je dostupan.

Tehničke usluge

Tremco CPG ima tim iskusnih tehničkih prodajnih predstavnika koji pružaju pomoć u odabiru i specifikaciji proizvoda. Za detaljnije informacije, usluge i savjete, molimo nazovite svog lokalnog prodajnog predstavnika +38 599 409 39 02.

Jamstvo

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni. Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod www.illbruck.com.



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Czechia
+420 296 565 333
prodej@tremcocpg.com