

Descriere

Membrană monolitică de fațadă prevăzută cu 2 straturi PES impermeabil (poliester).

Livrare

- Membrană furnizată în role cu lungimea de 50 m
- Culoare: negru
- Partea foliei rezistentă la UV și la intemperii este cea care este ascunsă atunci când rola este înfășurată și este vizibilă doar când rola este derulată



Date tehnice

Proprietate	Norma	Valoare
Utilizare		hidroizolație pentru fațade
Material		membrană de fațadă hidrofobă pe bază de PES
Greutate nominală		cca 120 g/m ²
Grosime	EN 1849-20.4 mm	
Reacția la foc	EN 13501- clasa E 1	
Rezistența la apă	EN1928	W1
Forța maximă de tracțiune longitudinal/transversal	DIN 12311-1	cca 320 / 210 N ±20%
Alungire longitudinal/transversal	EN 12311-1	cca 35 / 25 %
Rezistența la rupere	EN 12310-1	cca 120 / 130 N ±20%
Grosimea stratului echiv.	EN ISO 12572	Sd = cca 0.15 m
Rezistența la temperatură	EN 13859-1	-40°C la +120°C
Rezistența UV		parțial - vezi informații suplimentare în fișă
Depozitare		A se păstra într-un loc răcoros și uscat. Nu expuneți materialul la radiații UV și intemperii.

Prelucrare

- ME011 este o membrană de hidroizolație de fațadă cu permeabilitate ridicată la vapori, destinată aplicării direct pe cofraje din lemn, grătare de pardoseală sau izolație termică în construcții de fațade ventilate.
- Membrana nu este permanent rezistentă la radiațiile UV și de aceea poate fi folosită doar în fațade ventilate cu rosturi de până la o lățime maximă de 30 mm, care nu constituie mai mult de 40% din suprafața fațadei.
- Aplicați membrana orizontal de la marginea inferioară a fațadei, cu partea neagră îndreptată spre exterior.
- Pentru fixarea membranei utilizați cleme, cuie sau materiale adezive.
- Este necesară o lățime minimă a zonei de bază de 4 cm pentru a asigura membrana.
- Fixarea prin lipire este posibilă numai pe o bază solidă.
- Pentru buna funcționare a îmbinărilor membranelor este necesară o lățime minimă de suprapunere de 10 cm.
- Utilizați adeziv ME315 sau OT300 pentru a sigila îmbinările, marginile și diferitele pătrunderi prin membrană.

ME011

Membrană pentru fațadă Basic

Această membrană hidroizolatoare de siguranță pentru fațadă poate fi așezată pe un suport de lemn sau direct ca izolație termică. Folia este destinată construcției de fațade ventilate cu rosturi de până la 30 mm lățime, care reprezintă max.40% din suprafața totală a fațadei.

Principalele avantaje

- Rezistență la temperaturi ridicate +120 ° C
- Stabilă UV, pentru rosturi cu lățime maximă de 30 mm
- Rezistentă la rupere

Avertisment important

Citiți informațiile importante de pe eticheta produsului înainte de prelucrare. Este disponibilă, de asemenea, fișa cu date de securitate.

Serviciu tehnic

Serviciul tehnic este disponibil la cerere. Pentru informații detaliate vă rugăm să ne contactați.

Informații suplimentare

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus.

Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Republica Cehă

T. +420 296 565333
F. +420 296 565300
info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com